

2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀

产品名称	2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀，才有手动驱动、一般用于电厂排灰渣，纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在1200 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。该阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用。

2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。工作温度：软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 1100 铬钼钒钢：550 工作压力：0.6~1.6MP

2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀材料说明

代号	零件名称	材质说明名称
1	圆螺母	优质碳素钢
2	手轮	灰口铸钢
3	轴承压盖	35
4	阀杆螺母	铝青铜 铝黄铜
5	轴承	—
6	阀杆	不锈钢
7	支架	碳素钢、不锈钢
8	闸板	304、316、304L
9	螺栓螺母	
10	填料压盖	碳素钢
11	填料	柔性石墨盘根石
12	阀体	WCB、CF8 (304)、CF3M (316L) 锈钢

2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0	1.5	1.1

2520双相钢高温灰渣阀、310S不锈钢高温灰渣阀主要连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	145	120	360
	80	195	135	390	220
	100	52	215	155	440
	125	56	245	210	185

150	280	240	600	8-M2
200	60	335	295	265
250	68	350	320	840
300	78	400	368	960
350	500	460	428	1110
400	102	565	515	482
450	114	615	532	1380
500	127	670	620	585
600	154	780	725	685
700	165	895	800	2150
800	190	1010	950	898
900	203	1050	1005	2680
1000	216	1220	1160	1115
1200	254	1450	1325	3450
99	200	250	285	340

1.6