

# 超细玻璃棉板厂家现货销售

产品名称	超细玻璃棉板厂家现货销售
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 超细玻璃棉板厂家现货销售

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。

吸音降噪，能有效阻止声音传播。施工简单，随意切割。

抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。

A1级防火，不燃。

低级湿性，耐用性高。

现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。

玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压乎、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

### 超细玻璃棉板厂家现货销售

玻璃棉制品是一种人造无机纤维，主要特点为是玻璃棉具有阻燃（A级不燃）、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低（0.033）、化学稳定性强、吸湿率低（憎水率可以超过98%）、憎水性能好。

用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

离心玻璃棉板：是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材质制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。

#### 离心玻璃棉产品简介

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起，呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热，吸声性能。

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	98	98.5	
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格（A级）	
吸声系数			1.03产品混响定法	
zui高使用温度		400	410	

超细玻璃棉板厂家现货销售