

农村公路护栏板 龙岩公路护栏板 锦泽护栏

产品名称	农村公路护栏板 龙岩公路护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

引道波形钢护栏计算公路护栏板

常用规格：

双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

柱帽:114*150/100

螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓。M16*170、M16*42、M16*35

端头根据实际需求数量计算。

此价格仅供参考，具体价格根据钢材价格浮动。

护栏板配件主要包括：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

国家要求正常护栏板的生产工艺：黑板带钢——成型——热浸镀锌——成品

优点：使用年限长，基本不生锈，公路护栏板价格，可以使用几十年。具体使用年限根据每个地区气候来订。

缺点：加工工艺复杂，农村公路护栏板，价格稍微高一些

中央公路护栏等级公路护栏板

有助于节省工程投资

取缔不必要设置的路侧护栏除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏养护、维修的工作量，而且可将节约的这部分资金用于改善其他地点设置护栏的质量或养护、维修，具有较强的经济性。

乡村普通公路常用规格：4320*310*85*3 立柱114*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

波形护栏板构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。

栏板的宽度506MM，公路护栏板厂，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

乡村普通公路常用规格：4320*310*85*3 立柱114*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，龙岩公路护栏板，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。

波形梁护栏板：4320*310*85*2.75/2.85/3.0

柱子：114*4.5*1200-1800（柱子实际高度根据安装地形来订）

托架：70*300*4.5，也可用防阻块：196*178*200*3

托架和防阻块作用相同，可以相互替代，只是防阻块的成本高一些。

农村公路护栏板-龙岩公路护栏板-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦泽护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东冠县东环工业园，联系人：谢经理。