

波形护栏报价 景德镇波形护栏 锦泽护栏

产品名称	波形护栏报价 景德镇波形护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

道路波形护栏，波形护栏规格，厂家直销波形护栏

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

国标标准和非标标准的主要区别在于板的厚度，柱子的厚度及锌层上。

无论您是要国标还是非标的产品，我们保证锌层均匀，不流挂，不漏镀。

如您收到产品有质量问题，波形护栏报价，我们承担一切责任。

波形护栏配件一般包括：波形板，圆立柱，立柱，防阻块，柱帽，托架，螺栓，单面波形护栏，端头。

省道防护栏板供应波形护栏

波形梁钢护栏由两个波形梁、钢护栏板和设置在两个护栏之间的两个护栏柱组成，两个护栏柱夹在两个波形钢护栏板之间。正常运行的道路上，波形护栏孔的钢柱使用的插头可以方便地插进开口套中，起到隔离和保护作用，景德镇波形护栏，同时在围栏外的路面上有呼应、均匀、美观的包装

波形梁护栏的表面处理可分为以下几种：

1、热镀锌——热镀锌是高速公路为常见的一种表面处理方式

2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。

3.3 技术要求

1) 波形梁板/三波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架、三波形梁垫板、过渡板等所

用基底金属材质为碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标应不低于《碳素结构钢》

(GB/T700)规定的Q235 牌号钢的要求。

波形钢护栏批发价库存现货波形护栏

通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量
镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275
镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39
热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱

一个位置立柱高70cm，二个位置立柱高应为个数减去第二个数，再减去a，再加上70cm即为要得到的立柱高，第3、4...n个位置立柱高依次类推，在每一个将要打入的立柱上用红铅笔划出打入深度。这样既保证了立柱顶面高度的平顺，又能使立柱顶距路缘石顶高度误差很小。

双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

波形护栏报价-景德镇波形护栏-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。波形护栏报价-景德镇波形护栏-锦泽护栏是冠县锦泽贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。