

# 天津硅钼棒 嵩山电热元件厂家 硅钼棒尺寸

产品名称	天津硅钼棒 嵩山电热元件厂家 硅钼棒尺寸
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

## 产品详情

硅钼棒想必大家都知道，那么它应采用什么安装方法呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧，

硅钼棒在高温时(1500度以上)有些软化，低温时又硬又脆，为了避免温变时产生应力，有利于元件的热胀冷缩，较好采用自由垂直的吊挂安装方法。吊装元件的拆换也较方便，不必等炉子冷下来就可以热换。炉衬材料应用刚玉砖，其 $Fe_2O_3$ 的质量分数应小于1%，因为硅钼棒与保护膜相互作用形成易熔的硅酸盐，从而加速元件的破坏，冷端部泄漏的炽热炉气，不仅增加炉子的热损失，甚至会烧坏导电带夹头和引线夹子，因此，较好采用石棉夹头。

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒安装方法的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

硅钼棒W型的产品功能都有哪些，另外你知道硅钼棒W型都有哪些应用范围吗？下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧

产品功能硅钼棒W形主要应用于炼钢、冶金、耐火材料、玻璃、晶体、陶瓷、电子元器件、半导体材料的研究、生产制造等领域、玻璃纤维、光导纤维等的生产。

产品原理硅钼棒W形是用粉末冶金法经挤压，烧结而成，熔点在2030 左右，硅钼棒在使用过程中表面会生成一层二氧化硅保护膜防止内层继续氧化。具有还原性的气体如氢气，在高温使用过程中会破坏二

氧化硅保护层，和硫气会严重腐蚀硅钼棒。

以上就是关于硅钼棒W型的知识和介绍，希望对大家有所帮助，【郑州嵩山电热元件有限公司】欢迎新老用户来电咨询。

为了避免过大电流冲击而使电气设备过荷，应采用哪些步骤起动，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

硅钼棒的更换在操作过程中发现元件损坏应首先确定位置，同时准备好组合元件。然后将损坏的元件夹头导线与母线连接的螺丝松开，清理开陶瓷棉，连用穿砖一起拔出来，再将新组合元件从炉顶插入，连接好导线，堵好陶瓷棉即可升温。

【郑州嵩山电热元件有限公司】坚持诚信经营的原则，研发生产的硅钼棒等产品有着非常可靠的质量，价格合理，规格齐全，欢迎广大新老客户前来咨询合作事宜。