

气浮机生产厂家 潍坊兴盛气浮机 云南气浮机

产品名称	气浮机生产厂家 潍坊兴盛气浮机 云南气浮机
公司名称	潍坊市兴盛机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市央赣路中段
联系电话	15095107188

产品详情

气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。可以想象，难以沉淀的絮粒，硬要使其下沉，势必事倍功半，倒不如因势利导，人为地向水体中导入气泡，使其粘附于絮粒上，从而大幅度地降低絮粒的整体密度，并借气泡上升的速度，强行使其上浮，以此实现快速的固液分离。从这个意义上来说，气浮技术的出现，是对重力沉降法的一次革命，它开拓了固、液分离技术的新领域。

溶气气浮机用途

采用青铜气液混合泵的加压溶气气浮系统，省略了加压泵、空气压缩机、射流器、高压溶气罐、等复杂设置。创造了“一分钟调试法”。简单的说就是：出水阀门全开，调节进水阀门直到压力表显示处理系统所需要的压力，调试就结束。溶气气浮机优点是处理效果好，调试方便，节省人工，气浮机生产厂家，从人工节约成本和效果方面考虑，是佳选择。

潍坊市兴盛机械有限责任公司位于美丽的世界风筝之都 --- 潍坊市南30公里，与 206 国道紧邻，工业污水处理用气浮机，交通四通八达，环境优美，商机。

兴盛公司占地面积50余亩，集设计制造、销售服务、安装维护于一体，是生产筑路机械、建筑机械的厂家。

气浮机正常运行的基本要求:

- 1、气浮机溶气压力为0.2~0.4Mpa，回流比为25%-50%。为获得充分的工具效果，一般需要投加絮凝剂，有时还要投加助凝剂，投药后混合时间通常为2-3min，反应时间为5-10min。
- 2、气浮池一般采用矩形的钢筋混凝土结构，常与反应池合建，池顶设有轻型盖板，内设刮渣机，池内水

流水平流速为4-5m/s，不宜大于10/s。气浮池的长宽比通常不大于4，中小型气浮池池宽可取4.5m、3m或2m，大型气浮池池宽可根据具体情况确定，一般单格池宽不超过10m、池长不超过15m。

3、为防止打碎絮体，云南气浮机，水流衔接要平稳，因此气浮机与反应池合建在一起，进入气浮机接触室的水流速度要低于0.1m/s。

4、气浮池接触室的高度以1.5~2.0m为佳，平面尺寸要能满足布置溶气释放器的要求。其中水流上升流速要控制在10~20mm/s，生活污水处理用气浮机，水流在其中的停留时间要大于60s。

5、分离室深度一般为1.5~2.5m，超高不小于0.4m。其中水流的下向流速度范围要在1.5~3.0mm/s间，即控制其表面负荷在5.5~10.8m³/(m²·h)之间，废水在气浮池内的停留时间不能超过1.0h，一般为30~40min。

气浮机生产厂家-潍坊兴盛气浮机-云南气浮机由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。潍坊市兴盛机械有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊兴盛机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市央赣路中段，联系人：王经理。