

n08825镍基合金法兰 聚亚特钢 n08825

产品名称	n08825镍基合金法兰 聚亚特钢 n08825
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

Incoloy926，n08825，UNS NO8926合金圆棒：

材质特性：超级奥氏体不锈钢要优于普通不锈钢，可用于含高浓度氯离子介质的场合，n08825镍基合金法兰，对氯离子引起的应力腐蚀、点蚀和缝隙腐蚀具有优良的耐腐蚀性能。

应用领域：海水处理装置，造纸工业设备，药品反应容器及其他化工设备。

材质特性：超级奥氏体不锈钢要优于普通不锈钢，可用于含高浓度氯离子介质的场合，n08825，对氯离子引起的应力腐蚀、点蚀和缝隙腐蚀具有优良的耐腐蚀性能。

应用领域：海水处理装置，造纸工业设备，药品反应容器及其他化工设备。

太仓聚亚特钢欢迎您的来电！

Inconel600棒料/锻件

Inconel 600法兰材质特点，固溶强化的耐热耐蚀合金，具有良好的抗高温腐蚀性能，抗氧化性能，冷热加工性能，低温机械性能，冷热疲劳性能。650 下具有较高的强度，成型性好，易于焊接。适合于热处理及化学加工工业装置。主要特性：耐高温氧化物介质腐蚀。用途举例：热处理及化工加工工业装置。

同一牌号Inconel600、（UNS N06600、NS312、2.4816、GH3600）现货圆棒、圆钢、棒子、可切割零售，n08825合金，保证材料质量！

Inconel600法兰、Inconel600圆棒、Inconel600棒料、Inconel600锻件、Inconel600镍基合金法兰、Inconel600

高颈法兰

大小头、弯头、三通、管箍、支管台、活接头、短节、管帽、四通、管塞、翻边、法兰管座、渐缩管。

Inconel600法兰/N06600八字盲板/NS312异径管/板子

支管座、圆棒、圆钢（现货）、圆管（现货）无缝管、焊管、锻板、法兰支管台、三通、弯头、四通、焊丝、镍基合金法兰

棒材锻棒46-350mm 扎棒8-45mm，单重不超5吨，(大于协议)

法兰1/2"-24"小于两米外径单重小于2吨(大于协议)

板材厚度60-0.9mm

丝材进口焊丝 常用尺寸1.6mm/ 2.4mm

钢锭主要出售200KG-10吨电渣锭(大于协议)

管材外径273mm-外径10mm，壁厚30mm-壁厚0.9mm，长度小于15米

管件对焊管件，外径不大于219mm(大于协议)

锻制管件，外径不大于6"(大于协议)

n08825镍基合金法兰-聚亚特钢(在线咨询)-n08825由太仓市聚亚特钢有限公司提供。n08825镍基合金法兰-聚亚特钢(在线咨询)-n08825是太仓市聚亚特钢有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈亚辉。