

# 单伸位移载货叉 中山货叉 安徽庆联货叉

产品名称	单伸位移载货叉 中山货叉 安徽庆联货叉
公司名称	安徽庆联智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇东工业园
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 伸缩货叉叉取货物的操作请求

伸缩货叉叉取货物的操作请求：

A、无论是倾斜门架还是调整拨叉高度，请求动作都是连续的，一旦成功到位，不要反复调整，以提高作业效率。提货时，拨叉的速度可由离合器控制。

B.当货叉完全进入货物下方的间隙或货盘的叉孔时，停车制动，将变速杆置于空档位置，然后完成其他动作。

C.伸缩叉载货时，门架应处于后倾位置。当用叉子叉起特殊货物以防止门架向后倾斜时，门架也应处于垂直位置。否则应采取捆绑等措施，严禁重型叉车在门架前倾状态下行驶。。

### 自动化立体库房

自动化立体库房是物流仓储中的一个新概念。采用伸缩货叉立体仓库设备，可完成高层仓库的合理化、存取自动化、操作繁琐。自动化立体仓库的主体由货架、道路式堆垛机、进（出）仓工作台和自动进（出）料及操作控制系统组成。货架是一种钢结构或钢筋混凝土结构的建筑物或构筑物，货架是标准尺寸的空间，双深位移载货叉，巷道堆垛起重机通过巷道之间的货架，完成仓储、取货工作。应选择计算机和条形码技能。

堆垛机货叉分单深位货叉和双深位货叉，单深位货叉是由三节或三段叉体组成，也简称三节叉或三节伸缩货叉，而双深位货叉是由四节或四段叉体组成的，简称四级叉或四节伸缩货叉！其中双深位货叉是自动化立体库、物流智能仓储系统中堆垛机用于存取或移载物品的主要取料或送料机构，特别适用于双库位，也就是说巷道或堆垛机的两边各有双排库位！

双深位货叉既能以单根叉臂列排列的形式独立完成移载任务，也可以由两根或两根以上的叉臂排列，进

行同步运行，完成物料的移栽或存取任务，这就是所谓的单列式、双列式或单指叉、双指叉！至于选择哪种类型的货叉，需要看被移栽物料的体积和重量！

单深位货叉的结构一般由上叉臂(前叉臂)、中叉臂、下叉臂(固定叉臂)等三节叉臂组成，配合导向滚轮、滚动轴承、齿轮齿条、链轮链条、导向滑块、中位开关、行程开关、扭力限制器、编码器、驱动电机、减速机、联轴器等部件构成的一个完整的伸缩机构！下叉臂(固定叉臂)安装在载货台上，中山货叉，中叉臂在齿轮齿条的驱动下，向外移动大约自身长度的一半，上叉臂(前叉臂)再从中叉臂的中点继续向外延伸！

而双深位货叉的结构是由上叉体(前叉体)、上中叉体、下中叉体、下叉体(固定叉体)等四节或四段叉体组成，再配合滚轮、滚动轴承、齿轮齿条、链轮链条、导向滑块、中位开关、行程开关、扭力限制器、编码器、驱动电机、减速机、联轴器等数百个部件构成的一个完整的伸缩机构，下叉体(固定叉体)安装在载货台上，双向伸缩移栽货叉，下中叉体在齿轮齿条或链轮链条的驱动下，向外移动大约自身长度的一半，上中叉体再从下中叉体的中点继续向外延伸，上叉体(前叉体)再从上中叉体的中点继续向外延伸，使上叉体(前叉体)的伸缩距离直接延伸至第二个库位！

单伸位移栽货叉-中山货叉-安徽庆联货叉(查看)由安徽庆联智能装备有限公司提供。“伸缩货叉”选择安徽庆联智能装备有限公司，公司位于：马鞍山市博望区博望镇镇东工业园，多年来，庆联智能装备坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。庆联智能装备期待成为您的长期合作伙伴！