

# 地铺石参数 精质建材 地铺石

产品名称	地铺石参数 精质建材 地铺石
公司名称	佛山精质建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区南庄镇季华西路168号瓷海国际陶瓷中心D区4座12号
联系电话	136 9519 1156 136 9519 1156

## 产品详情

### 地铺石优点

防滑耐磨、高抗折强度，生态铺石厚度达到18mm，力学性能有显著提高，破坏强度可以达到7500N以上（国B规定普通瓷砖破坏强度大于1300N）。厚砖的抗折强度和硬度是天然石材的3-5倍甚至更高，18mm厚的生态铺石砖，其强度相当于50mm厚的花岗岩，适用街道广场等高人流的环境。

经久耐用，地铺石小院，方便维护，独特的生产工艺和配方原料，使生态铺石砖具有耐急冷急热性能和抗冻性能，能够经受高温和严寒的考验，厚砖结构不会出现破裂损坏现象。

### 判别石头好坏

粗粒及不等粒结构的黄锈石的外观效果较差。至于缺棱角更是影响漂亮，挑选时要注意。敲击黄锈石，听声响，判别其质量。好的黄锈石敲击声清脆悦耳。尺度不合理挑选适宜的尺度标准假如黄锈石内部存在细微裂隙或由于风化导致颗粒间触摸变松。线条变形斑纹或形成拼接后的图画会影响黄锈石装修时拼接敲击声就粗哑。

影响装修效果。调查黄锈石外表结构。不改变原石的质感。而经过晶硬处理后，地铺石留缝，石面分子更致密，光泽度明显提高，使石面更美丽，更高G。经过石面处理的地面是不怕水的，可以正常的洗地和拖地。

生态地铺石瓷砖与传统陶瓷地铺石、天然花岗岩地铺石有什么不同？

承重能力不同：生态地铺石的抗折能力理论上是天然花岗岩的4倍，是传统地铺石的3倍。

普通仿石材砖满足行人需求的厚度要在30mm以上，如果要满足走车，厚度至少要达50mm以上。？

生态地铺石常规厚度15mm可以人行道使用，地铺石参数，厚度18mm可以走车，地铺石，厚度30mm以上满足大部分车辆，而且在使用过种中损耗率极低，深受市政工程项目的欢迎。？

地铺石参数-精质建材(在线咨询)-地铺石由佛山精质建材有限公司提供。地铺石参数-精质建材(在线咨询)-地铺石是佛山精质建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：檀先生。