

# 九江波形护栏 单面波形护栏 锦泽护栏

产品名称	九江波形护栏 单面波形护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 波形护栏

一般常见型号有：

【一】Gr-A-4E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320\*310\*85\*4.0、立柱140\*4.5\*2150、柱帽140\*150、防阻块196\*178\*200\*4.5、螺栓M16\*170、螺栓M16\*45、螺栓M16\*35。柱间距4米。

【二】Gr-A-2E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320\*310\*85\*4.0、立柱140\*4.5\*2150、柱帽140\*150、防阻块196\*178\*200\*4.5、螺栓M16\*170、螺栓M16\*45、螺栓M16\*35。柱间距2米。

【三】Gr-B-4E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320\*310\*85\*4.0、立柱114\*4.5\*1950、柱帽114\*100、托架70\*300\*4.5、螺栓M16\*150、螺栓M16\*45、螺栓M16\*35。柱间距4米。

【四】Gr-B-2E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320\*310\*85\*4.0、立柱114\*4.5\*1950、柱帽114\*100、托架70\*300\*4.5、螺栓M16\*150、螺栓M16\*45、螺栓M16\*35。柱间距2米。

【五】Gr-B-4C型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320\*310\*85\*4.0、立柱114\*4.5\*1150、柱帽114\*100、托架70\*300\*4.5、螺栓M16\*150、螺栓M16\*45、螺栓M16\*35。柱间距4米。

【六】Gr-B-2C型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320\*310\*85\*4.0、立柱114\*4.5\*1150、柱帽114\*100、托架70\*300\*4.5、螺栓M16\*150、螺栓M16\*45、螺栓M16\*35。柱间距2米。

### 波形钢护栏波形护栏

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

产品简介：波形梁钢护栏又称为：W板护栏、波形护栏、高速护栏、钢板护栏、防撞护栏

。主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。波形护栏系统原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，单面波形护栏，并迫使客，减少事故造成的损失

以便专门制作异型护栏板；如果立柱间距可能有不大于25cm的间距零头数，九江波形护栏，可通过分配法将其调整至多根立柱。还有一个值得注意的问题是在立交桥匝道上放线定位，立柱间距实际尺寸要做到内收外放，但收和放的尺寸不要超过5mm，因为板是直的，而间距在路缘石上是曲线，波形护栏报价，间距尺寸放和收之后，护栏板在安装时变得容易，而且线形美观平顺。

高速公路护栏板常用规格：4320\*310\*85\*4 立柱140\*4.5\*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米120元。（实际价格根据市场价格为准）

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，波形护栏农村，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个

材料：钢板经防腐处理。

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

九江波形护栏-单面波形护栏-锦泽护栏(诚信商家)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司位于山东冠县东环工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锦泽护栏在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。锦泽护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。锦泽护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。