

TPEE 日本东丽 4047耐高温 耐老化 热塑弹性体 塑胶原料

产品名称	TPEE 日本东丽 4047耐高温 耐老化 热塑弹性体 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.60/KG
规格参数	TPEE:热塑弹性体 4047:注塑级 日本东丽:日本
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

TPEE 日本东丽 4047

特性： 良好的抗蠕变，抗冲击和抗疲劳性能。

高冲击强度和良好的低温柔韧性。

温度上升时保持良好的性能。

良好的对化学物质，油品，溶剂和天气的抵抗能力。

高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。

易加工且具经济性。

良好的可回收性TPEE 6347G10日本东丽 物性：71D，10%玻璃纤维增强

用途：柔韧性与刚性的结合，用于汽车拖拉机皮带等TPEE 4767A日本东丽 物性：46D，导电防静电

用途：防静电, 半导体, 用于头发护理用品等TPEE 6347日本东丽 物性：59D，导电防静电 用途：防静电,

半导体, 用于头发护理用品等TPEE 6347L-01日本东丽 物性：59D，低摩擦

用途：润滑，用于汽车磨耗，耐摩擦零部件等TPEE 8068日本东丽 物性：46D，阻燃级，V-0 用途：UL94

V-0, 用于机器人电缆外护套等TPEE 5547F日本东丽 物性：55D，阻燃级，V-0 用途：UL94 V-0,

用于机器人电缆外护套等TPEE 6037F日本东丽 物性：60D，阻燃级，V-0 用途：UL94 V-0,
用于机器人电缆外护套等TPEE 7237F日本东丽 物性：72D，阻燃级，V-0 用途：UL94 V-0,
用于机器人电缆外护套等TPEE 4057日本东丽 物性：90A/40D，附着力粘接和低翘曲
用途：增强粘接的特点和二次注塑低翘曲