

黑河波形钢护栏 君宏护栏 波形钢护栏单价

产品名称	黑河波形钢护栏 君宏护栏 波形钢护栏单价
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

常用规格波形钢护栏

普遍型号规格：双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；金属复合材料金属表面处理：热镀锌、热镀锌放电静电感应静电粉末喷涂；圆立柱：114*4.5*高度；140*4.5*高度；方立柱：130*130*6*高度柱帽（圆立柱用）：114*150/100140*150/100立柱与实木板材相连接的方式有：防阻块式和桥型托桌面式二种。螺栓分为六角一般螺栓、五角防盗螺栓、AB防盗螺栓。普遍规格型号为M16*170、M16*42、M16*35端头分一侧端头和双向端头，一侧端头普遍R160*3/4双向端头普遍型号规格R250*3/4根据实际规定数量计算。一般立柱间距分为2米特厚和4米应用性；

波形钢护栏

乡村公路普遍高速波形护栏板机械设备防护网大概50-80元/米不一价钱匹配的型号规格为：高速护栏板板：4320*310*85*2.75/2.85/3.0柱头：114*4.5*1200-1800（柱头实际高度根据安装地形地貌来订）托架：70*300*4.5，也可以用防阻块：196*178*200*3托架和防阻块作用一样，可以相互之间替代，只是防阻块的成本上升一些。柱帽：114*150/100螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓。M16*170、M16*42、M16*35边沿根据实际规定数量计算。此价钱仅作参考，具体价钱根据钢铁价格起伏。

高速高速护栏板在安装时常见问题：（1）立柱不可以有显著的歪曲，不可以电弧激光焊接电焊电焊焊接提升，顶端毛刺尽可能消除。立柱测量放线应以路面上的测点为基本，波形钢护栏单价，依据量距状况对立柱间隔作适度调节；立柱安装应与设计图相一致，并与路面线型和谐；立柱尽可能牢固地埋进土中，并埋进多方面尽可能确保设计室要求的多方面，且与地平面图设计竖直。（2）不管选用哪种方式安装防护网，承包人应尽量减少毁坏地面上铺装的管道机械设备，若导致毁坏时承包人应肩负修完，黑河波形钢护栏，毁坏后的维修开销由承包人担负。（3）护栏安装结束后，水平方向和垂直方位应导致畅顺的线型。解决园林景观及司机的视野有造成。（4）设定于路侧的高速波形护栏板，不可以使防护网面市政道路工程建筑工程界线之内。（5）波型梁高速护栏板一般应拿取持续辊压成型。波型承重墙的螺栓孔尽可能，每一端部的全部拼凑螺栓孔应一次自动冲孔机进行。（6）立柱安装结束至柱帽安装期内，应避免立柱内落入污迹。（7）波型梁的联接螺栓及拼凑不适合太早扭紧。（8）在扭紧联接螺栓前要调节固定

支架（防阻块）立即。（9）防护网、边缘、立柱长短和总宽方位不允许电弧激光焊接电焊电焊焊接，波形钢护栏厂家，预制构件预制构件不可以出现空隙。（10）防阻块不可以有显著的歪曲。螺纹创口应竖直，毛刺尽可能消除。电焊电焊焊接应光洁整平，电焊电焊焊接部位应坐落于任一无丝孔的平面图设计上。（11）边缘不可以有显著的歪曲。创口应竖直，顶端毛刺尽可能消除。数据图一部分应圆润平稳。

黑河波形钢护栏-君宏护栏-波形钢护栏单价由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司是从事“高速公路波形护栏板,镀锌防撞护栏,波形护栏生产厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。