

# 金水龙容器 地理立式双层油罐多少钱 地理立式双层油罐

产品名称	金水龙容器 地理立式双层油罐多少钱 地理立式双层油罐
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

## 产品详情

### 双层油罐的安全事项

- 1.新建或大修的sf双层油罐，在运用前应进行油罐检定，并编制出油罐的容积表；
- 2.决议进油后再一次查看油罐一切附件是不是齐备，连接是不是紧固，阀门的开闭方位是不是正确；
- 3.查看结束后开始进油，进油速率应在呼吸阀的答应规模以内；
- 4.sf双层油罐进油时应加强巡查查看，留意焊缝或罐底有无渗漏表象，地理立式双层油罐多少钱，并守时检尺，当油面挨近安全油高时，要严加监督，避免冒顶跑油事端；
- 5.依据油罐的规则构造和工艺条件，应明确规则各油罐的zui大装油高度，（安全高度）和zui低存油高度，进油时，应严格控制油面在Zui大装油高度以内。抽油时，不得低于zui低存油高度。
- 6.翻开量油孔时，操作人员应站在上风口，确保吸到新鲜空气，量油时，尺要沿着量油孔内的铝制（或铜）导向槽下尺，避免钢卷尺和孔壁冲突发作火花，地理立式双层油罐哪家好，检尺后，应将量油孔的盖板盖严，并留意盖内的垫圈是不是无缺；
- 7.sf双层油罐加热时，应先翻开冷凝水阀门，然后逐步翻开进气阀，以避免水力冲击损坏加热管的焊口，垫片后管
- 8.只要在液面高出加热盘管50厘米以上的情况下，才答应向罐内进行加温；
- 9.油加热温度应比其闪点低15，因为操作需求，有必要进步温度是，也不得超越90，地理立式双层油罐价格，避免油内含水形成突沸事端；
- 10.sf双层油罐进行脱水工作时，油温加热到80为好，开阀时由小开——大开——小开的准则，操作

人员要严守岗位，避免发作跑油事端。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

### 偷偷告诉你，地埋立式双层油罐，少有人知的sf双层油罐安全清洗秘籍

即便是性能再优异的sf双层油罐，在长时间使用的过程中，都不免会出现杂质、污垢大量堆积的问题，为保障sf双层油罐的优良性能与良好运行状态，定期对油罐进行清洗保养便显得尤有必要。那么，究竟如何清洗sf双层油罐才能做到更安全呢？我司技术人员认为，相关人员需要从以下诸方面加以注意。

#### 清洗的前提条件

- 1.sf双层油罐发生渗漏或其他损坏。
- 2.新建成和改建的双层油罐，在装油以前需要清洗干燥，须清除罐内杂物。
- 3.油罐储油到特定期限如发现双层油罐底部含水，杂质多，影响油品质量时，随时进行清洗。
- 4.双层油罐换装不同油品，罐内残存油品对新装入油品不宜相混，以防影响油质纯度或低质油品投入生产造成安全隐患。
- 5.sf双层油罐需要进行检查或动火修理时，进行烧焊、拆除切割需要对其清洗，以防双层油罐内残留气体遇到操作时的明火而燃烧。

#### 清洗前的准备工作

- 1.施工前，施工需办理机械检验工作票、动火证、进罐作业许可证、动火报告，得到批准后方可施工。
- 2.为防止静电事故的发生，拆下油罐供油管、回油管的进、出口阀门，管路进口处用石棉盲板堵牢。
- 3.渍垢清理完毕后，对腐蚀的部位及周边底板进行测厚、确定底板更换面积，更换排水管时一并处理。对进罐检验职员要多次进行防火、防爆、防毒等安全教育，交待安全事项。

进出油管进出油管是油品键入双层油罐和从双层油罐输出的必然选择。油罐的进出油管是以油罐罐内的下边连接。进油管如必需从上端连接时，油管将拓宽到油罐的下边。怎么回事?这关键是以安全性和降低油品耗损层面考虑到的。由于油品从上端进到双层油罐，如未采取措施对策就会使油品飞溅，

那样除提升油品的大吸气耗损外，更关键的是提升了油流与气体的磨擦，造成很多的静电感应，当静电感应工作电压扩大到定值时，就会充放电造成火花造成着火。

金水龙容器(图)-地埋立式双层油罐多少钱-地埋立式双层油罐由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。金水龙容器(图)-地埋立式双层油罐多少钱-地埋立式双层油罐是泰安市金水龙金属容器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。