

PVB树脂价格 广元PVB树脂 常州百得

产品名称	PVB树脂价格 广元PVB树脂 常州百得
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

无菌级粉碎混合球形真空干燥机 技术优势

(1) 借助三叶片搅拌器，实现混合干燥

球形干燥器借助三叶片搅拌器，以极高的转速实现混合。通过加热搅拌器，热交换区域可进一步增加，从而提高热传递，防止潮湿物质烘干到搅拌器中心和叶片上。这是缩短干燥时间，实现可再现干燥结果的理想先决条件。

(2) 高速切碎机减少团块的形成

为了防止团块形成，避免水分从产品流失，很多情况下可增设额外的切碎机来改善结果。立式切碎机具备两个决定性的优势。首先，帮助实现独立于填充量的一致结果。第二，不会将潮湿产品喷淋到搅拌器无法接触到的内壁上。

(3) 迅速清洁、完全卸料

易于清洗和简单排空是球型干燥机的特征。借助简单结构、球型容器和产品区域上方的滑环密封，仅需几个喷头或自动缩回装置喷嘴，便可进行CIP-/WIP清洗和DIP灭菌。清洗液和溶剂产品残留物通过容器点的泄嘴排出。连同出口阀方向的斜坡，使产品完全、快速地排出。产品出口采用一个特殊的球阀来密封容器，确保少无作用区。

(4) 检验过程一览无余

为了随时进行快速检验，可旋转球体下半部分，轻松打开顶部驱动球型干燥机。只需触摸按钮，液压角行程执行机构便会驱动卡口式快速锁定主法兰打开，从而实现上述简单操作。干燥机可固定于天花板，适合洁净室安装，用于产品卸料。

(5) 压力冲击---没问题

由于干燥器专为真空操作而设计，因此在很多情况下，热分解或粉尘的风险要求干燥器能够用于更高的压力。具备容积和表面的球形是限爆容器的理想几何形状。即使出现电源故障，PVB树脂价格，球阀也将保持在密封位置，在该故障安全原则中球阀是一个可靠组件。因此能够轻松完成抵抗压力冲击的结构。

结晶过滤洗涤干燥四合一集物料(反应)结晶、固液分离、洗涤和(脉动)流化干燥工艺操作于一体，在一个密闭的容器内完成，整个过程物料无需转运，从而有效地防止污染和交叉污染，保证药品质量。具有过程简便、转换方便、生产等特点。

(1) 无菌级过滤洗涤干燥机的设计、制造、检验与装配严格按照国家GMP与美国FDA要求进行，完全符合药品生产工艺要求，系统安全、稳定、可靠；

(2) 减少结晶中转输送环节，广元PVB树脂，避免交叉污染；

(3) 罐体翻转倾斜出料，避免了传统三合一设备桨叶与底板滤网之间物料的残留，出料更完全，收率高；

(4) 结合 阀与无菌容器对接出料，可减少洁净区面积，PVB树脂生产厂家，降低洁净级别要求；

(5) 洗涤过程中翻转、搅拌洗涤，效果更好；
罐体受热面积大，同时采用脉动干燥技术，干燥效率更高；

(6) 设备内部简单，满足CIP与SIP。

双锥型多功能“三合一”干燥机 操作特性

过滤阶段：产品和母液分离(真空抽滤)。滤饼厚度可达200-500mm.

洗涤阶段：滤饼进一步纯化，残母液清洗和预脱水。通双锥回转将滤饼和洗液混合，PVB树脂供应商，后形成浆状，

悬浊液滤饼得到充分洗涤。

干燥阶段：滤饼脱水后，通过回转使滤饼疏松，同时，夹套内蒸汽对内壁进行加热，通过热传导对滤饼进行加热升温，湿份迅速蒸发达到干燥的效果。通过设备内抽真空的方法加快蒸发速度。通过加入处理后的热氮气等介质带走蒸发的湿份，可加速物料的干燥，提高干燥效果。

PVB树脂价格-广元PVB树脂-常州百得(查看)由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司在干燥设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，常州市百得干燥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐总。