

中央厨房净化工程案例诚信企业推荐

产品名称	中央厨房净化工程案例诚信企业推荐
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

产品详情

如何净化车间内的空气

车间空气净化和净化车间可以采取两种方式：蒸气杀菌和光触媒。

蒸气杀菌是将蒸汽机的喷气口对准顶棚、坐椅、地毯、空调风口、仪表台、后备厢，利用蒸汽机喷出的高达 130 的水蒸气杀灭车内的有害菌，并除去空气中的异味。光触媒则是将光触媒喷洒在顶棚、非接触操作台面、车门周围，将微小物质如病菌、螨虫、臭味等分解成二氧化碳和水，从而达到杀菌、除臭的目的。

此外，要及时清理和更换空气滤芯。如果发现空气滤芯比较污浊，可以用吸尘器将尘土清除，中央厨房净化工程案例，如果过于污浊，建议更换。如果开启空调，车内出现异味则证明空调滤芯也该更换了。

净化车间装修要求有以下几点：

1、工业净化车间的建筑围护界区和车间内装修，应该选择气密性良好，而且可以在温度和湿度变化的作用下变形小的材料。车间内的墙壁和顶棚的表面，应平整、光洁、无裂缝、接口严密，无颗粒工业净化车间的建筑围护界区和室内装修，应该选择用气密性良好，而且可以在温度和湿度变化的作用下变形小的材料。

2、车间内的墙壁和顶棚的表面，应平整、光洁、无裂缝、接口严密，无颗粒物脱落，并应耐清洗和耐酸碱，墙壁和地面、吊顶结合处作成弧形，踢脚不宜高出墙面，当采用轻质材料融断时，应采用防碰撞措施。

3、净化车间的地面应整体性好、平整、耐磨、耐撞击，不易积聚静电，易除尘清洗，地面垫层应配筋，潮湿地区应做防潮处理。

4、技术夹层为轻质吊顶时，宜设置检修通道。建筑风道和回风地沟的内表面装修标准，应与整个送回风系统相适应并易于除尘。

净化车间施工注意细节

洁净风管的搬运，安装是确保洁净度的关键。

风管道件，部件连接应边打开封头边连接，风管内做到无油污，法兰垫料应为不易老化有弹性强度的材料，并且不得直缝拼接。安装后开口末端仍要保持封口状态。

风管保温应在系统管路安装及漏风检测合格后进行，保温完成后室内必须做到打扫干净。

无锡市恒盛净化空调有限公司欢迎广大顾客朋友们前来咨询！我们将竭诚为您服务！

中央厨房净化工程案例诚信企业推荐由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调有限公司是江苏无锡，环保项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒盛净化空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒盛净化空调更加美好的未来。