

天津水性聚氨酯防腐涂料 汇隆新材料

产品名称	天津水性聚氨酯防腐涂料 汇隆新材料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

清漆可分为树脂清漆和油基清漆两类，两类中又可以分成多个小类。如下：

- 1、酯胶清漆涂抹光滑、耐水性好。
- 2、硝基清漆光泽性好、耐久性也良好。
- 3、酚醛清漆光泽好、干燥快、耐热、水性、但是漆膜易泛黄
- 4、聚酯酯胶清漆白干、漆膜光亮，多使用在木材表面，金属表面也常使用。
- 5、丙烯酸清漆耐候性和附着力良好。
- 6、醇酸清漆干燥快、硬度高色泽光亮、耐热等但是漆膜脆、抗气候性差。
- 7、清漆具有超耐久、低污染、耐辐射等优点。
- 8、氟碳清漆耐候性和耐持久性等性能，多使用在金属、木材等罩面。

高氯化聚乙烯防腐漆/防腐涂料是采用高氯化聚乙烯（HCPE）树脂为防腐基料、经物理加工，配以防腐颜料，天津水性聚氨酯防腐涂料，溶剂、防锈颜料、填料和助剂，经聚合反应而形成。产品可分为底漆和面漆两大类。有些涂料在调剂的时候会加入金粉或是银粉，但是加入涂料之后，过一段时间涂料的颜色就会发生改变。在涂刷涂料的时候，有时会涂刷到含有金银粉物体的表面上，油漆中的颜料会被腐

蚀到，产生像是变绿、变暗、没有光泽等等。

喷涂上漆：施工中，使用喷涂的施工方式需要注意其空气压力的调节，施工中粘度偏高或者偏低都影响施工质量，选择合适的喷枪直径是高质量成膜的关键，喷枪到基面的距离为20-30 μm ，始终保持其垂直与被施工表面，施工中需要匀速进行；环境限制：施工中的环境因素是十分重要的一个因素，保持施工的温度在5-35 之间，相对湿度为75%以下，保持良好的通风状态；

天津水性聚氨酯防腐涂料-汇隆新材料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇隆新材料——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号，联系人：李经理。