

## pe管规格 十堰pe管 融润建材

产品名称	pe管规格 十堰pe管 融润建材
公司名称	湖北融润建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区追日路2号
联系电话	15271033666

## 产品详情

### PE消防管清洗注意事宜

PE消防管如何清洗？清洗PE管需要注意哪些地方？这是很多施工方不了解的地方，今天就为大家普及下PE消防管在吹洗和水洗过程中注意事宜：

#### 一、PE消防管水冲洗六点注意

- 1) 冲洗管道应使用洁净水，冲洗奥氏体不锈钢管道时，水中氯离子含量不得超过 $25 \times 10^{-6}$  (25ppm)。
- 2) 冲洗时，采用大流量，pe管生产厂家，流速不得低于1.5m/s。
- 3) 排放水应引入可靠的排水井或沟中，排放管的截面积不得小于被冲洗管截面积的60%排水时，不得形成负压。
- 4) 管道的排水支管应全部冲洗。
- 5) 水冲洗应连续进行，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。
- 6) 当管道经水冲洗合格后暂不运行时，pe管规格，应将水排净，并及时吹干。

### PE管安装规定

1、管道连接前，十堰pe管，应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性。

- 2、应根据不同的接口形式采用相应的加热工具，不得使用明火加热管材和管件。
- 3、采用熔接方式相连的管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的必须先经过试验，合格后方可进行。
- 4、管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接，以使管材和管件温度一致
- 5、在寒冷气候（--5度以下）和大风环境条件下进行连接时，应采取保护措施或调整连接工艺。
- 6、管道连接时管端应洁净，每次收工时管口应临时封堵，防止杂物进入管内。
- 7、管道连接后应进行外观检查，不合格者马上返工。

PE管材口径通常根据管网平差核算结果和用水量状况来断定。

管材口径通常根据管网平差核算结果和用水量状况来断定。实践中，有些管径在若干年前现已计划，跟着各地城市开展速度的加速，应联系城市改造的脚步，思考远期开展，一起照看经济性和可靠性。浇洒路途和绿洲用水：根据路面、美化、气候和土壤等条件断定。未预见水量及管网管材漏失水量：按日用水量的百分比核算。关于正在兴修的新城区或工业区，尽管已有计划，但在实践开展过程中，引入的往往与计划不一致，如在招商引资过程中，pe管价格，公司的性质与地点地块性质计划不符合，用水量就会有所改变，此刻可根据用水量进行预算用水量，然后断定管径。

pe管规格-十堰pe管-融润建材由湖北融润建材科技有限公司提供。湖北融润建材科技有限公司是一家从事“PE穿线管,PE给水管,PE排水管,MPP电力管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“融润”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使融润建材在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！