

油炸杆报价 远业电力器材 油炸杆

产品名称	油炸杆报价 远业电力器材 油炸杆
公司名称	河北远业电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市麻家坞镇南马庄
联系电话	18132290100

产品详情

防腐油木杆上漆工艺流程

- 1、基层处理。木材面的木毛、边棱用一号以上砂纸打磨，先磨线角后磨平面，要顺木纹打磨，如有小活翘皮、重皮处则可嵌胶粘牢。在节疤和油渍处，用酒精漆片点刷。
- 2、嵌补腻子。根据样板或是自己选定的色泽要求配制虫胶腻子，用来填平钉眼、虫眼、缝隙、裂缝、和等缺陷。
- 3、防腐油木杆擦色。擦色的目的是为了更好的显示出材质的纹理、质感，能够适当的纠正材质的色差，提高修色效率。擦色的过程中需要操作工能够准确的分辨出不同的色差，如有大的色差需要重新上色或调色，直到颜色相匹配为止。但要注意的是每件产品在擦色的过程中必须要把浮色擦拭干净，以免引起产品之间的色差。
- 4、对防腐油木杆进行底着色处理，油炸杆报价，可以得到希望的色泽。
- 5、着色处理结束后可进行第二次底漆涂刷。
- 6、批第三道腻子。
- 7、擦砂蜡、上光蜡砂蜡要多擦，直到表面十分平整为止，油炸杆，上光蜡要擦到出现闪光为止。
- 8、防腐油木杆修色。修色对产品的作用就是使每一件产品的颜色都一致，对平面作业产品(如台面、门面等)一般喷涂四遍为宜。侧面与正面的颜色要求要一致，对立面作业产品(如餐椅、柜体)首先要对不容易喷涂到的地方先喷涂一遍，对结合部位要做好收枪范围，不能出现色差。每件产品喷涂作业完毕后需进行色板比较，颜色一致后方可交接。

如需涂刷户外保护涂料的，表面应保持干净及干燥后再涂刷户外保护涂料，如有颜色的保护涂料应充分搅匀，禁止兑任何稀释剂。如遇雨雪天气，先用塑料布盖住，油炸杆7米，等天晴后再刷户外保护涂料。注：涂刷后24小时之内应避免雨雪.零度以下避免涂刷保护涂料。

表面用户外保护涂料或油基类涂料涂刷完后(只需一遍)为了达到效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏木材面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做两道清漆处理。

由于户外环境下使用的特殊性，木材会出现裂纹、细微变形、属正常现象，并不影响其防腐性能和结构强度。

木质人造板是利用木材、木质纤维、木质碎料或其他植物纤维为原料，加胶粘剂和其他添加剂制成的板材。木质人造板的主要品种有单板、胶合板、细木工板、纤维板和刨花板。

胶合板：胶合板是由三层以上单板胶合而成，油炸杆供应，共分阔叶树材胶合板和针叶树材胶合板两种。

纤维板：纤维板是以木材、竹材或其他农作物茎秆等植物纤维加工而成的人造板。纤维板按性质不同分为硬度纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。

刨花板：刨花板又称为碎料板，是用木质碎料为主要原料，施加胶合材料、添加剂经压制而成的薄型板的统称，按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两种。

油炸杆报价-远业电力器材-

油炸杆由河北远业电力器材有限公司提供。河北远业电力器材有限公司是河北沧州,通讯电缆及光纤的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在远业电力器材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远业电力器材更加美好的未来。