

KPK电动平车 电动平车 伟业起重品质保证

产品名称	KPK电动平车 电动平车 伟业起重品质保证
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

产品详情

主要分类

卷筒供电平车

以电缆卷筒交流380V供电。电缆卷筒为磁滞耦合式，确保电缆受力均匀不易拉坏。交流380V给平车上YZ起重冶金用电动机提供电力，电动机拖动平车运行。平车运行时电缆卷筒自动将电缆卷起或放出，受卷线筒供电长度影响，一般运行距离小于200m。KPD系列是36V单相（三相）低压轨道供电电动平车，以轨道滑触线供电。地面变压器控制柜将单相（三相）交流380V至单相（三相）36V，经轨道滑触线馈送给平车，再经车载升压变压器升压为单相（三相）交流380V。给平车用单相电容电动机提供电力（三相时为YZ起重冶金用电动机）。由于不用电缆，故、不怕烫，不怕砸，不妨碍交叉运输，易实现遥控和自动化，KPKXS无轨电动平车，给厂区运输布置以很大方便。但其轨道施工要求较高，须保证轨道绝缘，超过一定的运行距离时轨道应加铜排补偿线。运行距离较长时还必须增加变压器个数。由于KPD平车启动时流经轨道的启动电流非常大（达1000A），此时轨道末端有很大的电压降，造成单相电容电动机启动困难，故单相KPD平车载重吨位为50吨，载重50吨以上时采用三相36V低压轨道供电，YZ起重冶金用电动机。产品KPDZ既继承了KPD平车的优点又避免了原型号启动困难，运行距离短的缺点。KPDZ平车以车载整流装置将轨道上的单相（或三相）交流36V整流成直流36V，拖动直流牵引电动机使平车运行。即使由于轨道绝缘老化等原因，KPD电动平车，在欠压的工况下仍能可靠工作。

电动平车行事前检查：

检查轴承箱的温度是否正常，如果温度过高，要先查明原因，需要润滑的地方要及时进行润滑；

检查电动平车车轮路面。检查电动平车的车轮内侧有没有裂纹，如果有损坏应记录下来，并上报有关部门；

检查电动平车底架有没有变形，如果电动平车承载过重的货物，时间久了就会很容易变形，因此要检查清楚；

如果电动平车在行驶的过程中出现声响或者晃动，应做好笔记，KPK电动平车，提醒自己下次注意维修。

制动装置与电动平车连接部分需进行加厚，电动平车，原电动平车面板厚度为4mm，若电动平车与其直接连接，强度不能满足要求，须加厚电动平车垫板以增加强度。

制动装置上部连杆在随螺母向上运动到极限位置时，会产生死点，造成再次向下运动时上部连杆不能向左右分开而卡死。因此，在上部连杆上设计凸起部分，使上部连杆在极限位置也能与螺杆轴线间保持一定的角度，避免死点的产生。

由于井下煤尘较大，空气潮湿，电动平板车制动装置的转动部分较长时间不使用会产生锈蚀，造成制动臂张开或夹紧困难。因此，必须定期对制动装置的转动部分进行注油、润滑保养。

KPK电动平车-电动平车-伟业起重品质保证由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伟业起重一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。同时本公司还是从事四轮液压升降平台，剪叉式液压升降平台，工业液压升降台的厂家，欢迎来电咨询。