

羽拓钢制伸缩节销售 限位钢制伸缩节规格 怒江限位钢制伸缩节

产品名称	羽拓钢制伸缩节销售 限位钢制伸缩节规格 怒江限位钢制伸缩节
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

伸缩节分类

套管伸缩节

由能够作轴向相对运动的内外套管组成。内外套管之间采用填料函密封。使用时保持两端管子在同一条轴线上移动。在伸缩节的两端装设导向支架。它的优点是对流体的流动摩擦阻力小，结构紧凑；缺点是密封性较差，对固定支架推力较大。套管伸缩节主要用于水管道和低压蒸汽管道。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

矩型波纹伸缩节用途

矩型波纹伸缩节又称矩型波纹伸缩器、矩型波纹膨胀节、矩型波纹补偿器。该产品是金属管道的柔性连接器，波纹管的设计与制造按《美国波纹伸缩节制造协会标准》EJMA-98标准。焊接按照GB/3323-91及JB 741-80《钢制焊接压力容器技术条件》标准设计与制造。验收按照GB/T12777-99《波纹伸缩节通用技术条件》标准。波纹管产品选用单层、双层、或多层、U氏不锈钢、碳钢波纹管做补偿元件;其特点：补偿量大、钢度低、承压力强、疲劳寿命长等特点。因此是现代工业管道配管中理想的热补偿波纹元件，它广泛用于航空、航天、造船、纺织、冶金、食品机械、石油化工、环保设备、城市热网工程等工业领域用户的欢迎。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，怒江限位钢制伸缩节，云南羽拓。我公司生产的产品设计，限位钢制伸缩节规格，结构新颖合理，限位钢制伸缩节安装，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择

我们，选择。

决定非金属补偿器可靠性有哪些因素

非金属补偿器可补偿轴向横向、角向位移，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点，只有保证非金属补偿器的可靠性，才能让非金属补偿器正常发挥出应有的使用寿命和作用，那么，决定非金属补偿器的可靠性有哪些因素呢？

首先，应保证落实的非金属补偿器的各项技术参数准确无误。尤其是输送的介质、介质温度和介质的腐蚀程度。由于非金属补偿器的复合蒙皮布没有固定的结构，完全按输送的介质来确定。需要耐腐蚀或是耐高温的介质，我们均选择不同的非金属蒙皮布。

其次，应对使用环境做好防防，如室外使用应做好防晒防雨淋等保护措施，以便防止非金属蒙皮布过早地出现老化干裂纹等现像。

明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，限位钢制伸缩节报价，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

羽拓钢制伸缩节销售-限位钢制伸缩节规格-怒江限位钢制伸缩节由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！