

环氧防腐面漆 福州环氧防腐面漆报价 福州中新佳美涂料

产品名称	环氧防腐面漆 福州环氧防腐面漆报价 福州中新佳美涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

极性化

对聚yi烯、聚bing烯等结晶性高的非极性塑料，福州环氧防腐面漆报价，可用强酸强氧化物组合的酸性液处理，令其表面氧化而导入羰基、羧基等官能团，以提高漆膜附着力。次方法同时使表面形成粗糙度，福州环氧防腐面漆批发，提高附着力。酸液配方：chong铬suan钾4.5%；水8.0%；浓硫suan87.5%。将前两者配成溶液，然后缓缓加入浓硫suan混合均匀即可。或按下表配置。

表面粗化

非极性塑料表面粗化可用上表（极性化酸液）酸液处理；对坚硬光滑的热固性塑料可用喷砂处理；质软的硬质聚氯yi烯的处理可根据增韧剂的品种、含量及用途而定，一般可在三氯yi烯溶液中浸渍几秒钟，除去表面游离的增韧剂，然后轻擦干净。

聚氨酯防腐漆【组成】：聚氨酯防腐漆是以聚氨酯树脂加入颜料、填料等经研磨成成分一，固化剂为成份二，双组份分装供应。

【特性】：聚氨酯防腐漆附着力强、漆膜坚硬、有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐溶剂性、耐化学药品性。

【用途】：聚氨酯防腐漆与聚氨酯中漆、聚氨酯面漆配套使用，可做防腐蚀涂料，福州环氧防腐面漆电话，适用于湿热带及气候比较恶劣的环境条件。

静电喷涂与传统空气喷涂的特点

静电喷涂与传统空气喷涂比较有以下特点：

- 1、静电场分布不均匀和静电屏蔽，环氧防腐面漆，使被涂物各部的涂膜不均匀：凸出、尖端、锐边处膜厚；凹处膜薄，甚至可能涂不上漆；不良导体制成的物件，涂装前要经过导电处理，否则很难涂上漆。
- 2、涂装环境的温度和湿度对涂装效果影响很大，对所用涂料要求也高。
- 3、静电喷涂采用高压电，安全保护措施严格，有一定的火灾危险。
- 4、金属漆涂装时，带电的金属粒子喷涂过程中沉淀、金属粒子排列错乱，与传统空气喷涂相比，有亮度下降趋势。

环氧防腐面漆-福州环氧防腐面漆报价-

福州中新佳美涂料由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。福州中新化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！