

上海鹏力化学锚栓 现货 国标

产品名称	上海鹏力化学锚栓 现货 国标
公司名称	济南泰合幕墙材料营销中心
价格	1.00/套
规格参数	样品或现货:现货 标准类型:国标 标准编号:js/t1998-2001
公司地址	中国 山东 济南市 历山路北口186号
联系电话	56 0531 89185371/86396181 13127115371

产品详情

样品或现货	现货	标准类型	国标
标准编号	js/t1998-2001	品牌	上海鹏力
型号	M10/M12/M16/M18/M20/ M24	类别	化学螺栓
材料等级	镀锌螺杆	产品等级	1
头型	六角形	螺纹规格	1
螺杆长度	160 (mm)	螺纹公差	0.05
应用范围	化学	是否高强度	是
表面处理	镀锌	别名	螺丝
种类	螺栓		

鹏力化学锚栓

*通过iso9001:2000国际质量体系认证

*中国实验室国家认可

*picc产品质量信誉保险

*全国质量、信誉双保障单位

*环保无公害

化学锚栓作为一套锚固体，由高强化学锚固剂管和螺杆、垫片、螺母组成。产品特点为：1、抗拉强度大，适用于重型安装固定；2、不产生任何膨胀力，因而允许较小的边间距；3、与结构完全结合，抗震动性佳；4、放样钻孔，免除预埋的不确定因素；5、采用新材料，安全环保，耐高温，耐酸碱，抗老化并适用潮湿的钻孔；6、胶体初凝时间短，可实现快速承载；7、所适用的环境温度较宽，在-5 —+40 均可正常施工。

安装方法如下：

- 1、转孔：根据螺栓规格用冲击钻打出对应直径与深度的孔。
- 2、清孔：用毛刷和气筒彻底清除孔内的浮灰。
- 3、置入锚固剂：将锚固剂按正确方向置入孔中。
- 4、锚固金属杆：把专用金属螺栓用夹具固定在电钻上，用最低的转速将螺杆边旋转边塞入孔内，约转动10秒后，停止旋转，退出电钻，摁平锚孔口多余的锚固剂。
- 5、硬化养护：根据施工现场环境温度，等待足够时间硬化。养护期内不准动摇金属杆。

化学锚栓主要应用于：各种幕墙、大理石安装框架固定；大型会场座椅安装；设备安装；公路、桥梁护栏安装；支架、广告牌、货架、导轨等所有钢结构与混凝土锚固承重领域。