

湖南神力注射式植筋胶 90KN

产品名称	湖南神力注射式植筋胶 90KN
公司名称	济南泰合幕墙材料营销中心
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:90KN 产地:湖南 成膜时间:0.5
公司地址	中国 山东 济南市 历山路北口186号
联系电话	56 0531 89185371/86396181 13127115371

产品详情

剥离强度	90KN	产地	湖南
成膜时间	0.5	初干时间	1h
调整时间	15min	干固时间	3h
拉伸粘结性	高强度	贸易属性	内贸
品牌	神力	伸长率	0
外观	膏糊	颜色	灰色
粘度	98KN	贮存期	12个月
最低成膜温度	-5度		

产品说明：

“神力”牌注射式植筋胶是一种双组份高强度混合型胶粘剂，使用时，在专用注射枪的作用下，两组份在自带的可更换式静态混合器中充分混合，直接注入钻孔内并迅速固化。

产品性能

高力学性能，纯环氧双组份配比、环保、不含苯乙烯。

中国知名品牌。

耐老化、抗酸碱，可达到预埋效果。

无需配胶，施工简单、快速、方便。

非膨胀化学粘接力，不会造成基材破坏。

-5 —40 温度范围均可施工

产品用途混凝土路面的加固，修复：剪力墙、建筑物的植筋加固、改造：公路、铁路、桥梁的扩建加固
改造：设备安装、幕墙施工等工程或基材中钻孔锚固螺栓。技术参数 固化时间

基材温度	安装时间	初凝时间	固化时间
- 5 - 0	20min	1.5h	6h
- 0 - 10	15min	1h	3h
10 —20	10min	20min	2h
20	5min	10min	40min

植筋胶配合钢筋锚固力参考值

钢筋直径	钻孔直径	hrb335 (ii级钢筋) ; 屈服强度 $f_y=335n/mm^2$ 混凝土强度等级 : c3														
mm	mm	标准抗拔力 p_k (kn)														
8	12	17														
10	14	24	26													
12	16		33	35	38											
14	20			42	48	54										
16	22				50	57	62	67								
18	25					58	64	71	77	84	85					
20	28						70	77	84	91	98	105				
22	30							80	89	97	104	112	127			
25	32									102	110	118	137	164		
28	35										114	122	142	170	20	
32	40												155	178	22	
40	48													199	24	
钢筋埋深 (mm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	350	400	500	60	

注意事项：

未用完的胶瓶，应清理干净排胶孔，旋上瓶盖、下次仍可使用。

阴凉处贮存6个月，超过存放期，经检验合格仍可使用。

本口无毒，不慎触及皮肤，可先用丙酮拭擦，再用水清洗耳恭听即可。