

冷藏车销售 道滘冷藏车 冷藏车康泰制冷公司

产品名称	冷藏车销售 道滘冷藏车 冷藏车康泰制冷公司
公司名称	东莞市康泰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇杨屋第1工业区康泰科技园
联系电话	13302696671

产品详情

冷藏车保鲜车构造及制作技术

冷藏车由汽车底盘的行走部分，与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成，彩钢板，不锈钢等)，制冷机组，车厢内温度记录仪等部件组成，对于特殊要求的车辆，如肉钩车，可加装肉钩，拦腰，铝合金导轨，通风槽等选装件。

冷藏车厢体制作技术：

- 1、分片拼装的“三明治”板粘接式，目前国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术，利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高。
- 2、分片拼装的注入发泡式。
- 3、整体骨架注入发泡式。
- 4、真空吸附式粘贴

冷藏车玻璃钢的作用

保温冷藏车复合板采用玻璃钢（FRP板材作为外表层，加高强度方格布与高密度聚氨酯泡沫为夹层经真空高压复合而成。

1.玻璃钢的性能：

隔热性：保温冷藏车复合板自重轻、不变形、板材内部不留间隙，冷藏保温隔热性能优异。

不透水性：冷藏车厂家复合板的外表玻璃钢面板具有不透水性，冷藏车多少钱，硬质聚氨酯泡沫闭孔率大，具有的耐水性。

易安装性：采用高强度铝型材与复合板组装保温冷藏车，装置简易快捷。组装的保温冷藏车表面平整无接缝，外表光洁度好，美观且耐用。

耐腐蚀性：玻璃钢单板外表面采用的黑色胶衣，道滘冷藏车，使复合板表面光洁，易清洗性、污物能够轻易除掉，整个面板色彩鲜艳，且对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性，能长时间坚持外表光洁不变色、耐腐蚀、防日晒、抗老化。

易修补性：保温冷藏车厂家复合板修补非常方便，且修补处理后无明显痕迹。

相比不锈钢、铝合金资料，玻璃钢制作的冷藏车价格要稍便宜些。

2.保温冷藏车的玻璃钢规格尺寸：

保温冷藏车复合板可做到13.5米长，2.9米宽，厚度一般为50-120mm其它厚度可根据用户要求制作。

3.玻璃钢的其他应用广泛应用于冷藏、化工、建筑、包装、交通运输、工业造型设计等诸方面作结构材料和绝热材料。如冷库、建筑物楼顶、冷藏车厢、简易活动房、保温室、贮藏室等的保温隔热。

康泰冷藏车---货物堆放有讲究

货物排放有讲究 摆货需保持车厢内冷风循环 货物摆放时一定要考虑到，冷藏车厢内的冷风循环，货物是能堆放在双面托板上，保鲜货托板上不能包朔料膜，朔料膜会阻挡循环冷气流通至货物，冷藏车品牌，车厢顶部和货物之间留23cm以上的距离。冷藏车的地板一般都有一道道可以通风的凹槽，但是有的也没有，没有的话要用双面托板来装货，以保证地板底部的冷气流通。

货物堆放不能过高，不要高于出风口的平面高度。如果出风口前面被货物堵住或离货物太近，不但会波及货物的储运温度，还会波及冷冻机组的正常工作，冷藏车销售，影响车厢内的冷风循环，导致通风口附近的货物结冰，而其他地方的货物温度可能过高。

东莞市康泰制冷设备致力于冷藏车（包括药品冷藏车、肉挂冷藏车、食品冷藏车、电子产品冷藏车、水果、鲜花配送冷藏车），干货车厢、舞台车、机场设备车、冷冻机、冷库生产、销售、运输等冷链综合服务的高科技企业。

冷藏车销售-道滘冷藏车-冷藏车康泰制冷公司由东莞市康泰制冷设备有限公司提供。东莞市康泰制冷设备有限公司是一家从事“冷藏车,冷藏车厢,冷藏保温车厢,制冷机组,冷冻机组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康泰制冷在交通运输产品加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！