

高枝绿篱修剪机型号 鸿泰机电 太原绿篱修剪机

产品名称	高枝绿篱修剪机型号 鸿泰机电 太原绿篱修剪机
公司名称	太原市晋源区鸿泰机电设备销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	小店区汾东大街浩海物贸城南9排11-15号
联系电话	13700504971 13700504971

产品详情

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处:

使用茶树修剪机时注意事项 不准使用纯燃料

茶树修剪，是茶叶生产中一项重要的技术措施。使用修剪机修剪茶树，能提高工效，自动绿篱修剪机价格，易抓住农时，提高经济效益。但要认真发挥修剪机的作用，必须注意合理使用。在一般情况下，使用修剪机修剪茶树应注意如下事项。

1、使用前的准备。使用前应对整台机器的螺栓、螺母等紧固件进行检查，发现松动或脱落应及时固紧或补充，手推式绿篱修剪机批发，对所有润滑点加注润滑油，然后将混合好的燃料油（与机油的容积比为20：1）加入油箱，即可启动机器，机器启动后，应作1分钟短时间低速运转，并作刀片等运转检查，一切正常后方可投入使用。

2、修剪作业中的操作。双人修剪机进行茶树修剪作业，由两人手抬跨行作业，操作者分别走在修剪茶行相邻的两个行间内。一般把远离动力机一端的操作者称为主机手，太原绿篱修剪机，发动机一端的操作者为副机手。在进行茶树的定型修剪作业时，每行茶树一个行程即可完成，而在修剪成龄茶树时，因茶蓬较宽，往往需要一个往返即两个行程才能把一行茶行剪完。一般先从主机手这一边剪起，在确定修剪高度后，主机手倒退行走，并观察和掌握修剪位置和深度，副机手则前进走，而且比主机手滞后40 - 50厘米，使机器刀片与茶行有约60度的夹角。

单人修剪机可进行茶树修剪或修边作业，作蓬面修剪时，左手握机侧把手，右手握刀杆把手。作修边时，两手分握机侧面的两把手，刀片呈直立，稍向内倾斜，切割茶树的侧枝，使茶树行间形成20厘米左右的通道。

太原市晋源区鸿泰机电设备经销处：

现在大多数的绿篱修剪还是采用比较原始剪刀修剪或者是大型车载式修剪机，高枝绿篱修剪机型号，对于前者工作的效率不高，劳动量大；对于后者，使用的局限性也比较大，它主要应用在道路两侧绿篱的修剪，无法剪出各种美观的造型。因此在很多地方还是需要人工修剪，为了解决这一问题，为了逐步改变这种现象，研究小型绿篱修剪机械是很有必要的

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处：

绿篱修剪机零件的保养

1、自动绿篱修剪机的边刷、滚刷在日常清扫中，一般会被头发、毛线等细物缠绕，如果不能定期清理，电机因为负荷变高会受到较大扭力而引起电机发热，日积月累缠绕情况较轻会加大电池负荷影响电池寿命，严重的话会直接烧毁电机，一般的自动绿篱修剪厂家均配备清理工具，如果没有配置也可以用牙刷等工具进行清洁。

2、不要潮在湿的环境使用，以免电机受潮发生短路起火。

3、使用时间不宜过长，如果机身过热，应该停止一点时间再使用。防止电机过热而烧毁。

高枝绿篱修剪机型号-鸿泰机电(在线咨询)-太原绿篱修剪机由太原市晋源区鸿泰机电设备销售处提供。太原市晋源区鸿泰机电设备销售处实力不俗，信誉可靠，在山西太原的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。鸿泰机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！