

# 铝合金卷闸门电话 张氏卷闸门安装维修 龙岩卷闸门

产品名称	铝合金卷闸门电话 张氏卷闸门安装维修 龙岩卷闸门
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

## 产品详情

### 防火卷帘门的安装级面积计算

防火卷帘门在装置的时候，铝合金卷闸门电话，是有完善的要求的，装置卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；防火卷帘门装置好后，装置吊顶，吊顶边缘应离帘板50mm，以免摩擦；调试及使用时，严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬；根据消防管理规定每季度在例行消防检查时完善要不能漏检启动电机的链条润滑油，这也是很多物业单元，龙岩卷闸门，或者消防单元在检查时疏漏的一个紧张关键。

防火卷帘门面积盘算应根据国度建筑工程预决算尺度履行。盘算办法为：(防火卷帘门洞口高度+600mm) × (卷帘门洞口宽度+200mm)附注：(洞口高为梁底下至毛高空，导轨需要预埋)包箱及门楣面积盘算为：(洞口宽) × (底面+立面)睁开盘算面积。高度在做丈量后与屋顶的间隔要坚持30cm的间隙。

### 卷闸门的维修保养

- 1、卷闸门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500 × 500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
- 2、卷闸门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
- 3、卷闸门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。

4、卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，手动卷闸门哪里找，以确保制动停止时不发生冲顶现象。

5、卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，防火卷闸门电话，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。

### 水晶折叠门的特点

水晶折叠门的结构：由P C水晶片、铝合金边框等部件组成。门体标准化程度高，组装方便，坚韧耐用，外形新颖别致，美观大方，集实用性与观赏性于一体。

### 产品说明：

特点：PC-水晶折叠门门片选用进口PC材料制造而成。其水晶般的品质，具有良好的透光效果，采用先时配方生产的水晶门片特别坚韧，敲不破折不断，更具有防盗、防雨水、隔尘、隔音等效果。门体标准化程度高，坚韧耐用，外形新颖别致，美观大方。

适用范围：本产品广泛适用于大型商场，商铺、电信、地铁等，通过本公司水晶折叠门，能让您提升形象，在夜色中凸现自我，成为展示亮点，是追求安全、典雅、时尚、气派的理想之选。

铝合金卷闸门电话-张氏卷闸门安装维修(在线咨询)-龙岩卷闸门由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。鲤城区张氏卷闸门加工店坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。张氏卷闸门——您可信赖的朋友，公司地址：福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)，联系人：张能。