

云铁环氧防锈漆 丰尔雅涂料 环氧防锈漆

产品名称	云铁环氧防锈漆 丰尔雅涂料 环氧防锈漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

产品详情

环氧地坪漆在使用中如何养护

- 1、凡进入车间员工不可以穿泡沫底的黑底鞋，必须要换成胶底鞋，以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面。
- 2、地坪漆施工完毕后需养护7-10天后才可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 3、铁椅，云铁环氧防锈漆，铁桌，铁货架等硬件，要将其脚用软质塑料，橡胶包裹或用纸皮垫起来，防止在使用过程中划伤地面。
- 4、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。

常见的环氧地坪漆颜色分配

- 1、车库环氧地坪漆。地下车库环氧地坪漆的颜色分配对比多样，环氧防锈漆厂址，能够选用纯色的灰色、黄色，也能够用绿色+灰色。
- 2、厂房环氧地坪漆。厂房环氧地坪漆中运用的多的颜色是绿色，灰色和蓝色。通常选用的是纯色系，然后根据需求进行划线或是箭头，划线颜色主要以黄色和白色为主。另外咱们也能够在不一样功能区施工不一样颜色的环氧地坪漆。例如走道可选用绿色地坪漆、出产线上用灰色，环氧防锈漆，而货品放置区则可涂装黄色地坪漆等等。

1、地面打磨：使用打磨机将地面水泥渣等高出地面的部分打磨平整，清除地面灰土。对疏松地面和油污地面采用其他处理措施方法。

2、底涂：将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应均匀，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。

3、中涂：在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镘刀将其均匀涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。

云铁环氧防锈漆-丰尔雅涂料(在线咨询)-环氧防锈漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司是从事“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事日照船用漆，日照船舶漆，日照关西船舶漆的厂家，欢迎来电咨询。