

# VAM特殊扣加工 特殊扣 凤宝石油

产品名称	VAM特殊扣加工 特殊扣 凤宝石油
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

## 产品详情

天津凤宝-NEVVAM特殊扣-VAMTOP特殊扣-定做加工

成品油管，VAM特殊扣加工，Bear 特殊扣转换接头，特殊扣BGC接箍，套管，FOX

特殊扣接箍/接头，短节、接箍、转换接头加工，及对应的特殊扣螺纹护帽销售

特殊螺纹接头在气密封、连接强度、抗粘扣、耐应力腐蚀、抗热冲击等方面的使用性能都优于API?螺纹接头，这主要是由于特殊

螺纹接头在结构设计与API?螺纹有着根本的不同，除了连接螺纹外增加了密封结构和扭矩台肩

BIGOmega是3 TPI和1:7.5螺纹锥度的带螺纹和接箍的接头，产生快速下井时间，实际上减少螺纹错扣。接头直接上在钢管上，降低与接头焊接有关的问题和风险。

下井性能提高的大直径接头，用于尺寸可达26"的介质管、表层套管和中间套管。

API材质特殊扣-天津凤宝石油装备-可加工定做

VAMHW ST是坚固的T&C接头，特殊扣，用于要求抗拉强度的厚壁套管。特别适用于高压高温油井的表层套管和生产套管。

DINOVAM是有效成本的T&C接头，成品套管特殊扣，用于表层套管和中间套管应用。DINO VAM接头的特殊设计通过深层对扣、无错扣及快速上扣提供下井可靠性，降低钻机操作成本。接头用3 TPI锥形钩状粗螺纹提供密封。可以避免跳扣/脱扣。

## 天津凤宝石油装备有限公司

普通扣型螺纹的特点。（1）短圆螺纹（STC）和长圆螺纹（LC）统称为圆螺纹，其加工工艺简单、密封性好、有一定的连接强度、维护和使用都较简单，且价格便宜，因此被大量使用。（2）偏梯螺纹（BC），牙型为偏梯形，能承受足够大拉伸或压缩载荷。但偏梯形螺纹也有一定的缺点，它的密封性较低。

VAM特殊扣加工-特殊扣-凤宝石油(查看)由天津市凤宝石油装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市凤宝石油装备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。