

# 电厂冷却塔配件 四川电厂冷却塔 德州科禄格风机质量优

产品名称	电厂冷却塔配件 四川电厂冷却塔 德州科禄格风机质量优
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

## 产品详情

电厂冷却塔的使用注意事项:

下面为您讲解电厂冷却塔的使用注意事项：

电厂冷却塔如有异常声音应立即停机，检查，直至排除故障。

风机工作后，打开水阀，同时调整水泵流量，进塔水压，电流，电压，振动，四川电厂冷却塔，噪音值均应在规定范围内。

发现布水器不转或布水不均匀时，应停机检修。

循环水应为自来水或清洁水，不宜含油污和杂质，浑浊度不大于50mmg/l。

电厂冷却塔作为重要的冷却设备，应有专人负责管理，作好有关电厂冷却塔的进出水温度，流量，气象参数的记录。

电厂冷却塔玻璃钢部件及塑料已出现不同程度老化，铁器严重腐蚀，如不

电厂冷却塔玻璃钢部件及塑料已出现不同程度老化，铁器严重腐蚀，电厂冷却塔厂家，如

不及时维修会给正常使用带来不便，因此急需改造维修，电厂冷却塔价格，需要电厂冷却塔公司给出电厂冷却塔维修施工方案，在给出施工方案之前需要了解电厂冷却塔现状：

举例如下：玻璃钢下方四周通风塔片老化需更换，塔内布水器及填料已老化，不能正常水循环。电机支架及铁器腐蚀严重，影响正常使。冷却水水管支架腐蚀严重需更换。电缆桥架腐蚀严重需更换。阀门部件需二次防腐。水塔上方外部腐蚀严重，环氧树脂已经玻璃壳体。

给出的施工方案如下：补水管需更换，采用PVC全新淋水填料需更换；填料支架需清洗维修；旧部件拆除清洗；电厂冷却塔风机，减速机加注20#润滑油；铁器除锈防腐；电缆桥架更换；管道支架更换为镀锌槽钢；塔内水槽需除垢清洗；水塔上方二次环氧树脂施工。

下面为您讲解冷却塔的制作：

涂刷底漆：冷却塔表面处理验收合格后，在6小时内涂刷已经调制好的环氧底漆，底漆起着承上启下的作用，与基体有优异的附着力，底漆涂刷前，应用棉纱蘸首先将冷却塔表面擦洗干净，除去冷却塔表面的杂物和浮尘，底漆要求均匀一致，无流淌、无漏涂、无气泡，冷却塔表面漆膜要光滑，薄厚一致。涂刷中间漆：待环氧底漆自然固化24小时基本干燥后，经验收合格，即用同样的涂刷方法涂刷环煤玻璃鳞片中间漆，每道涂料用量110~125克/m<sup>2</sup>，漆膜厚度为45um，并保证无流淌、无漏涂，冷却塔表面应平整、均匀、丰满，光泽一致，电厂冷却塔配件，涂刷面漆：待中间漆干燥，并检验合格后，除去冷却塔表面浮尘，即可涂刷第yi道环氧煤玻璃鳞片面漆，用量100~125克/m<sup>2</sup>，漆膜厚度40~50um；待漆干燥后，依次涂刷第二道面漆，厚度为80~100um，然后一道面漆是关键的一道工序，涂刷时一定要保证漆液丰满、颜色均一、光滑平整，有一定的光泽，外观美观一致。

电厂冷却塔配件-四川电厂冷却塔-德州科禄格风机质量优(查看)由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科禄格风机——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城滕庄滕龙工业园，联系人：王志军。