

湖南常德鹅卵石变压器变电站用

产品名称	湖南常德鹅卵石变压器变电站用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。

鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

鹅卵石的铺装方式是什么？

答：鹅卵石的铺装方法众所周知，鹅卵石颜色，样式，图案也是丰富多样，在很多公园的休闲小路以及家里一些小型院落都会利用鹅卵石铺装道路。鹅卵石不仅比市面上的大多数瓷砖等铺面材料便宜，而且还能创造出迷人的视觉效果，利用鹅卵石铺装路面既美观又实惠。

·首步、清理干净基层：如果你是在院子里自然土上铺，先按设计高度挖掉地面的浮土，然后压实。如果在室内做的，铲掉些原来的混凝土。再，铺细石混凝土将路面抹平，一般8到10公分厚，面积小的直接用1:3沙浆也行。

第二步、抹底层砂浆：先在基层抹一道素水泥浆（内掺用水量10%的107胶水），随即分层分遍抹底层砂浆；底层砂浆要用直尺刮平，并用木蟹搓毛，待砂浆终凝后洒水养护。抹石子浆面层时，先刮一道素水泥浆，自下而上分两遍抹石子浆，抹面应比两侧已完成的地面略高1mm，后来将石子浆层拍平、压实。

第三步、铺水泥干灰（水泥加沙子不加水），高度按卵石厚度的四分之三左右，然后抹平。

第四步、安装鹅卵石: 这个工序比较关键,大家可以按照自己喜欢的图形纹路安装鹅卵石,安装时注意一定必须将鹅卵石的3分之2左右厚度插入水泥干灰中,鹅卵石与鹅卵石之间的距离密实,也要注意控制石头表面保持在一个水平面上。

第五步、收尾: 将鹅卵石铺装完毕之后用柔软的扫帚轻轻扫掉鹅卵石表面的水泥灰。然后就是关键的步骤洒水了,洒水时要注意路面接受水量均匀,另外洒水时水量切忌过大。这样既冲干净了鹅卵石上的水泥灰也为水泥凝固提供了充足的水源,带到水开始外溢就足够了!

总结: 现在越来越多的朋友喜欢利用鹅卵石装饰自己阳台或者院落的地面了,不仅有效美化了自己的家居环境,更加彰显独特!也大大节约了购买其他瓷砖类地面铺设材料的成本。