

高铬合金堆焊复合耐磨衬板 高铬合金耐磨衬板 巩义鹏鑫铸造

产品名称	高铬合金堆焊复合耐磨衬板 高铬合金耐磨衬板 巩义鹏鑫铸造
公司名称	巩义市鹏鑫铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市新中镇新中村
联系电话	13700868611 13700868611

产品详情

很显然，钛变质处理后，小型破碎机衬板寿命延长41.2%~54.3%，高铬合金堆焊复合耐磨衬板，大型破碎机衬板寿命则延长56.2%~65.2%。另外。在衬板中加氮、硼等变质处理，也可改善高锰钢组织，提高衬板耐磨性，高铬合金铸造耐磨衬板，其中加质量分数为0.0036%的硼后，含硼高锰钢衬板磨损量比普通衬板降低25%。高锰钢用氮变质处理可细化夹杂物和减小奥氏体晶粒尺寸，组织较均匀，晶粒度为4~5级，力学性能和耐磨性也明显提高。当衬板用稀土、钛、氮和铌等进行复合变质处理时，效果更好。

球磨机橡胶衬板(橡胶衬板、球磨机衬板，高铬合金耐磨衬板，球磨机橡胶衬板，高铬合金耐磨堆焊衬板，简称衬板)该产品耐磨性能优异，与锰钢衬板相比：重量轻易安装、低耗节能、耐磨度高、使用寿命长、降低噪音，是球磨机的配件，已经越来越多的应用在矿山、冶金、钢铁、有色金属、磷复肥、水煤浆、烟气脱硫、建材、磨矿机防磨抗磨等耐磨抗磨领域。橡胶衬板分为：球磨机橡胶衬板、棒磨机橡胶衬板、润磨机橡胶衬板、自磨机橡胶衬板、混料机橡胶衬板、洗矿机橡胶衬板、陶瓷磨机橡胶衬板(砾磨机橡胶衬板)。包括溢流型、格栅型、多仓型球磨机用橡胶衬板，可满足一段粗磨、二段细磨工艺要求。磨机直径 900mm- 5500mm(长度不限)。也可根据客户需求，设计制作球磨机用橡胶衬板。

球磨机衬板安装注意事项端衬板与筒体端盖之间不能留缝隙湿式球磨机衬板安装完成后，要保证衬板正常运行，必须保证端衬板与筒体端盖之间不能留任何缝隙，所以我们要做的就是用抗压强度等级43.5MPa水泥砂浆填满缝隙。注意事项二：螺栓的正确紧固确保了球磨机衬板能否正确使用从而延长寿命而不出现磨损。同时不要忘记在步用水泥浆填满的同时千万不要灌死螺栓，要保证其能灵活地转动。

高铬合金堆焊复合耐磨衬板-高铬合金耐磨衬板-巩义鹏鑫铸造由巩义市鹏鑫铸造有限公司提供。巩义市鹏鑫铸造有限公司为客户提供“制砂机锤头,高铬锤头,高锰钢锤头,破碎机鄂板,高锰钢鄂板”等业务，公司拥有“鹏鑫铸造”等品牌，专注于铸件等行业。，在巩义市新中镇新中村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：乔经理。