

镇江PLA可降解塑料片材挤出生产线 帝达机械

产品名称	镇江PLA可降解塑料片材挤出生产线 帝达机械
公司名称	张家港市帝达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市杨锦公路462号
联系电话	18112699808

产品详情

XPE发泡片材挤出机，聚乙烯发泡片材.是一种应用广泛，性能优越的泡沫塑料.产品是以LDPE(低密度聚乙烯)为主料，通过DCP(交联剂)架桥，采用AC(偶氮型发泡剂)发泡的新型材料.在生产过程中可以通添加其它材料达到改性效果.

XPE(IXPE)为一种自由式连续发泡的材料.表面光洁，xpe发泡片材设备，泡孔密闭，独立，xpe发泡片材机器，均匀，不吸水，长度的软质材料.XPE(IXPE)和其它类似产品相比较，其性能更加优良.XPE(IXPE)特别是在环保，阻燃，xpe发泡片材生产线，绝缘，防水，发泡，防潮，减震，缓冲，回弹，保温，隔热，耐侯性，耐老化性，质轻，易加工成型等方面是其它材无法同时兼备的(如:EPE，PES，PVC，PEF，PU，NPE.) .所以XPE(IXPE)做为内衬芯材，外包装，被广泛应用到汽车内饰，体育休闲，旅游用品，包装，冷冻，建筑，家庭装饰，公共场所装饰，以及鞋材，箱包，摩擦，农林水产，海洋航海工业，儿童玩具及各种日用百货行业中去。

XPE产品概述

聚乙烯交联发泡材料(XPE)是一种用途广泛、高、安全环保、国际公认的新型保温隔热材料，现已在中国、欧美和中东市场广泛应用。该材料有以下特点：

1. 环保性：由于该材料中所含主要气体为氮气，对人体无害、对大气无污染，是世界上公认的环保材料。
2. 绝热性：该材料内部组织为闭孔结构，导热系数为0.03-0.04KCAL/M.H. 。
3. 防潮性：XPE泡沫既是隔热层又是防潮层，不吸水。即使表面局部损伤，也不影响整体的隔热防潮作用。

4. 稳定性：聚乙烯交联发泡材料的物理化学性能特别稳定，抗腐蚀、耐低温、抗老化性能优良，长期使用各项物化性能变化甚微。

5. 品种较多：可根据用户要求利用不同配方做成阻燃、导电、高弹等不同用途的发泡材料。

6. 美观性：具有良好的弹性、质地柔软、手感舒适，表面一般无需装饰，并有多种彩色可选择。

7. 施工性：无需过多的辅助层，只需切割粘接就可快速施工，不会产生有毒气体和屑尘。

8. 加工性：可根据用户要求通过相应的后续加工设备，把片材加工成不同厚度、不同形状、不同用途的终端产品。

9. 用途广泛：主要应用在冷库、中央空调、管道设施、土木建筑、车辆船舶、航空航天等工程的保温隔热，器械、运动器材、精密器具的包装，PLA可降解塑料片材挤出生产线，幼儿园地板墙面及体育场馆建设等方面。

按照泡孔结构可将泡沫塑料分为两类，若绝大多数气孔是互相连通的，则称为开孔泡沫塑料;如果绝大多数气孔是互相分隔的，则称为闭孔泡沫塑料。开孔或闭孔的泡沫结构是由制造方法所决定的。

(1) 化学发泡。由特意加入的化学发泡剂，受热分解或原料组分间发生化学反应而产生的气体，使塑料熔体充满泡孔。化学发泡剂在加热时释放出的气体有二氧化碳、氮气、氨气等。化学发泡常用于聚氨酯泡沫塑料的生产。

(2) 物理发泡。物理发泡是在塑料中溶入气体或液体，而后使其膨胀或气化发泡的方法。物理发泡适应的塑料品种较多。

镇江PLA可降解塑料片材挤出生产线-帝达机械(推荐商家)由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市帝达机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。帝达机械——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省张家港市杨锦公路462号，联系人：杨小姐。