

复合板销售 复合板 湖北鑫阳节能保温材料

产品名称	复合板销售 复合板 湖北鑫阳节能保温材料
公司名称	湖北鑫阳节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区恒瑞上城6栋
联系电话	18827035076 18827035076

产品详情

湖北鑫阳节能保温材料有限公司是以生产新型保温材料销售、施工为一体的公司，主要生产挤塑板，阻燃挤塑板，B1级挤塑板，复合板生产厂家，B2级挤塑板，挤塑板普板，岩棉板，水泥发泡板，泡沫玻璃板，eps复合板，xps复合板。

EPS其加工方法按发泡方式的不同可分为模式法与挤出法。这种均匀封闭的空腔结构使EPS具有吸水性小，复合板销售，保温性好，质量轻及较高的机械强度等特点。北欧在20世纪60年代后期开始将EPS用于土木工程。1971年挪威国家道路研究实验室（NRRL）1次在FLOM大桥引道改造工程中用EPS代替1m厚普通填料，成功控制了桥头段的不均匀沉降。因总体经济和质量效果好，20世纪80年代用量迅速上升，瑞典、日本、荷兰等国家已在公路项目中使用EPS。我国1995年在杭甬高速公路望童跨线桥桥头路堤使用EPS。

水、温特性;EPS的封闭空腔结构决定了其具有良好的隔热性，它用于保温材料很大的特点是其热传导率极低，各种规格EPS板体其热传导率为0.024W/m.K~0.041W/m.K。EPS为热可塑性树脂，复合板采购，应在70℃以下使用，以免受热变形和强度降低。同时利用这一特性可采用电热丝加工。生产中可添加阻燃剂，形成阻燃型EPS。阻燃型EPS离开火源3s内自行熄灭。

湖北鑫阳节能保温材料有限公司是以生产新型保温材料销售、施工为一体的公司，主要生产挤塑板，阻燃挤塑板，B1级挤塑板，B2级挤塑板，挤塑板普板，复合板，岩棉板，水泥发泡板，泡沫玻璃板，eps复合板，xps复合板。

复合板优势；安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上 氧指数：(OI)34.0(省消防产品质检站)
温限：-50 —+120 本产品广泛用于： 净化厂房吊顶、围护及净化产品；
建造别墅、工业厂房、仓库； 冷库、空调送风系统； 原有建筑加层房；
大跨度屋面板理想用材。

复合板销售-复合板-湖北鑫阳节能保温材料由湖北鑫阳节能保温材料有限公司提供。湖北鑫阳节能保温材料有限公司是一家从事“挤塑板,岩棉板,水泥发泡板,泡沫玻璃板等保温材料生产与销售”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鑫盛达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使鑫阳在保温、隔热材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!