

铝合金拉手厂家 铝合金拉手 步先锁业品质可靠

产品名称	铝合金拉手厂家 铝合金拉手 步先锁业品质可靠
公司名称	永康市步先锁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市石柱镇下里溪工业区百福临大道20号第1层东侧
联系电话	18867556000

产品详情

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

推拉门拉手安装高度根据人体工程学和分割比例,一般把手安装高度是在80-100cm之间。用下面的拉手要避免弯腰,用上面的拉手要避免搭梯子。安装时要做到同一推拉门的拉手必须整齐一致,水平和竖直偏差小于1mm。

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

玻璃门拉手的安装步骤

首先把玻璃门平放，在预先要安装拉手的地方做好记号，用电钻装上对应规格的金钢钻头兑水打眼，此时得注意防护，以免玻璃裂。如果不是钢化玻璃的话，就用10mm的玻璃钻头，量出拉手的孔距[中心到中心，在玻璃上标记好，浇水打孔。

接着在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶。拉手组装时，其根部与玻璃靠紧密后再按紧固定螺钉，以保证拉手没有松动现象。

安装拉手时先从外面上，在里面拧拉手的长螺丝，别把拉手的螺丝留外面了，那样能够从外面把拉手卸掉的。拉手连接部分插入洞口时不能过紧，应略有松动；如插入过松，可在插入部分裹上软质胶带。

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

技术工艺性能优良：（1）铸造技术工艺；（2）机械加工制作生产工艺性；（3）外形处理技术工艺性。

成本消耗考量：材料自己和对制作设备的要求等各方面充分考量，结合门把手所带来的利润大小。