

硅钼棒多少钱 嵩山电热元件 河北硅钼棒

产品名称	硅钼棒多少钱 嵩山电热元件 河北硅钼棒
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

吊挂硅钼棒使用时需要注意的事项都有哪些呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

(1) 因硅钼棒是脆性材料，抗弯强度低，不能承受碰击，在安装过程中应采取防护措施，以防折断。连接导电带时，必须先将石棉夹头(或瓷夹头)安装好，夹紧时用力不能过大。

(2) 炉衬材料应用刚玉砖，其 Fe_2O_3 的质量分数应小于1%，因为它与保护膜相互作用形成易熔的硅酸盐，从而加速元件的破坏。

(3) 吊装时发热部的锥体交界处与炉墙相距约25mm-30mm，冷端部应露出炉顶外面应露出炉顶外面75mm，其发热部的下端到炉底应不小于50mm。

以上为大家讲解的就是关于吊挂硅钼棒时注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

因硅钼棒是脆性材料，所以在安装过程中应采取防护措施，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

连接导电带时，必须先将石棉夹头(或瓷夹头)安装好，夹紧时用力不能过大，将硅钼棒装进塞砖，为了避免因装卸移动而产生的机械应力，塞砖要用泡沫刚玉砖制成的单独砖块。把装有硅钼棒的塞砖插入炉顶准备好的空档中,塞砖要突出于炉顶的外面，这样便于拆卸，将导电带同早已准备好的连接支架相连接，但应避免导电带紧张和不自然的扭曲机械应力，为了避免石棉夹头因热胀冷缩而可能使硅钼棒下垂变形，可用水玻璃拌合的耐火泥浆涂在连接处，以便固定牢靠，吊装时发热部的锥体交界处与炉墙相距约25mm-30mm，冷端部应露出炉顶外面75mm，其发热部的下端到炉底应不小于50mm。

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒安装过程防护措施的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

吊挂硅钼棒时必须注意哪些事项呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、炉衬材料应用刚玉砖，其 Fe_2O_3 的质量分数应小于1%，因为它与保护膜相互作用形成易熔的硅酸盐，从而加速元件的破坏。
- 2、冷端部泄漏的炽热炉气，不仅增加炉子的热损失，甚至会烧坏导电带夹头和引线夹子，因此，要采用石棉夹头。
- 3、将硅钼棒装进塞砖，为了避免因装卸移动而产生的机械应力，塞砖要用泡沫刚玉砖制成的单独砖块。

【郑州嵩山电热元件有限公司】坚持诚信为本、质量至上的经营理念，为广大客户提供的硅钼棒产品有着非常好的使用效果，如果您有需要，欢迎电话联系我们进行咨询，我们将为您提供满意的服务。