

硅钼棒加热元件定制 嵩山电热元件公司 上海硅钼棒加热元件

产品名称	硅钼棒加热元件定制 嵩山电热元件公司 上海硅钼棒加热元件
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

硅钼棒加热元件在日常使用过程中的一些基本知识都有哪些呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在新旧硅钼棒加热元件的混用链接的时候，一定要注意的就是链接方式，因为新旧产品的阻值不同，要考虑串联或并联的方式进行合理的阻值配比，这样才能保证更长的使用寿命和更快的加热升温效率。新旧硅钼棒加热元件电热元件可以混合使用。正常使用出现损坏是正常现象，毕竟所有产品都是有使用寿命的，关键的问题解决方法是可以新旧混用，把坏的拿出来处理掉，剩下好的还可以正常使用。

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒加热元件的日常使用基本知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

硅钼棒加热元件是属于阻性电热元件，那么它是如何制成的呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

硅钼棒加热元件以二硅化钼为基础制成，耐高温的。在高温氧化性气氛下使用时，表面生成一层光亮致密的石英（SiO₂）玻璃膜，能够保护硅钼棒内层不再氧化，硅钼棒元件具有特别的高温抗1氧化性。

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒加热元件是如何制成的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

硅钼棒加热元件想必大家都知道，那么它应采用什么安装方法呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧，

硅钼棒加热元件在高温时(1500度以上)有些软化，低温时又硬又脆，为了避免温变时产生应力，有利于元件的热胀冷缩，较好采用自由垂直的吊挂安装方法。吊装元件的拆换也较方便，不必等炉子冷下来就可以热换。炉衬材料应用刚玉砖，其 Fe_2O_3 的质量分数应小于1%，因为硅钼棒加热元件与保护膜相互作用形成易熔的硅酸盐，从而加速元件的破坏，冷端部泄漏的炽热炉气，不仅增加炉子的热损失，甚至会烧坏导电带夹头和引线夹子，因此，较好采用石棉夹头。

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒加热元件安装方法的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。