

高温型烟雾探测器

产品名称	高温型烟雾探测器
公司名称	厦门美弗仪自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：巩弗:型号：YW-103 产地：厦门:光电式烟雾探测器
公司地址	福建省厦门市翔安区马巷镇西坂下坂里128-101号
联系电话	15280292871

产品详情

烟雾探测器

功能特点

本探测器为非编码型烟雾探测器,直接接入12V直流电源即可工作。正常工作时,LED指示灯每隔18秒闪烁一次。报警时,LED指示灯常亮。探测器具有一对输出触点,正常时触点闭合,报警后触点断开。无烟后自动复位。探测器采用定位底座,具有唯一的安装方式。

- 1.自动复位
- 2.红外光电传感器
- 3.微处理器控制,滤除各种误报
- 4.联网输出/LED 指示报警
- 5.SMT 工艺制造,稳定性强
- 6.防尘、防虫、抗白光干扰设计
- 7.金属屏蔽罩,抗射频干扰(20V/ m—1GHz)

技术参数

工作电压:DC9—35V

静态电流: 2mA(DC12V时)

报警电流: 10mA(DC12V时)报警指示:红色 LED

传感器:红外光电传感器

工作温度:—30 ~+90

环境湿度:95%RH(无凝结现象)

抗 RF 干扰:10MHz-1GHz20V/ m

报警输出:常闭,报警时断开,接点DC28V,5A

复位方式:自动复位

覆盖区域:当空间高度为6m-12m,一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80m²,空间高度为6m以下时保护面积为60m²,具体参数应以火灾自动报警系统设计规范 GB 50116—98为准。

灵敏度等级:一级

外型尺寸:104(直径)*51mm(高度)

产品安装

- 1、选择合适的安装位置,一般安装于探测器覆盖区域中央的天花板上。
- 2、将电源线、信号线与安装底板相连,(安装底板“1”为电源正极;“2”为电源负极;“3、4”为报警输出端。)
- 3、用螺丝将安装底板固定在天花板上。
- 4、将探测器底端的定位凸点对准安装底座的定位凹槽顺时针旋转即可安装好探测器。