

非粘土烧结砖加工 上海非粘土烧结砖 雅里多孔砖

产品名称	非粘土烧结砖加工 上海非粘土烧结砖 雅里多孔砖
公司名称	金华市雅里砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇雅里村
联系电话	13806789699

产品详情

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

一般规定

砖的品种、强度等级必须符合设计要求，砖应提前1天浇水湿润，避免砖过多吸收砂浆中的水分而影响粘结力，烧结普通砖、空心砖含水率宜为10~15%，灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5~8%（现场用“断砖法”检查，砖截面四周浸水深度15~20mm时为符合要求的含水率）。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

砖墙砌体主要的几种砌筑形式：一顺一丁；三顺一丁；十字式。

一、一顺一丁

一层砌顺砖、一层砌丁砖，非粘土烧结砖加工，相间排列，重复组合。在转角部位要加设配砖（俗称七分砖），进行错缝。这种砌法的特点是搭接好，无通缝，整体性强，非粘土烧结空心砖，因而应用较广。

二、三顺一丁

三皮顺砖与一皮丁砖相间，顺砖与顺砖上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长；顺砖与丁砖上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长。适合砌一砖及一砖以上厚墙。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

组砌方法：组砌方法应符合规范的规定，同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成，并不得有通缝。砌体宜采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。

排砖撂底：按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用干砖排砖撂底，以砖的模数按测量放线，标出位置尺寸进行排砖撂底，上海非粘土烧结砖，两山墙排丁砖，前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

非粘土烧结砖加工-上海非粘土烧结砖-雅里多孔砖由金华市雅里砖瓦厂提供。金华市雅里砖瓦厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事非粘土烧结多孔砖，非粘土烧结砌块，非粘土烧结多孔砌块的厂家，欢迎来电咨询。