

# 金华塑胶跑道 金华塑胶跑道造价 金华塑胶跑道施工

产品名称	金华塑胶跑道 金华塑胶跑道造价 金华塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

金华塑胶跑道 金华塑胶跑道造价 金华塑胶跑道施工

塑胶跑道建造标准？塑胶跑道多少钱一平

塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，富有很好的弹性和绚丽的色彩，同时有抗紫外线能力和耐老化力，是国际上公认的全天候室外运动场地坪材料。

优正体育跑道建造依据，根据堪踏后现场实际情况而定设计，力争做到：满足业主的需求下做到专业、合理、实用性强及美观效果。

1、400米标准跑道半径在36--38.893米之间，常规设计为弯道8道直道10道，道宽1.22米（含5公分的线条）和两个半径相等半径的半圆组成。2个半圆内分别设计一个标准三级跳远沙坑和2个标准天然草铅球区，如果场地缓冲区足够宽敞，也可以将沙坑设计在主跑道外侧，空出来的半圆去可以作为跳高区使用。中场根据业主规划及需求而定。

2、塑胶跑道基础有沥青、水泥基础，基础做法与道路施工大致相同。不过运动场的基础表面平整度、坡度要求较高些，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

塑胶跑道坡度：横向<1%（弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰），纵向<1‰，跳高区<0.4%，由外向内排水，基础表面应平坦光滑、没有明显的凹凸现象，排水畅通。

中场的坡度：横、纵向均为4‰，采取龟背式排水，由内而外排水，排水系统在大雨后二小时必需排出积

水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层防冻层，沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

强度和稳定性：基础水泥标号必须采用c25以上的商混，而且养护期满25天以上才有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。关于塑胶跑道多少钱一平乐意直接咨询客户获取报价！