

伊克仪表厂家批发 仪表分离容器放哪里

产品名称	伊克仪表厂家批发 仪表分离容器放哪里
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

d.液氧泵长期投入运行，采用分子筛吸附的，氧化亚氮吸附效果不好，可在分子筛吸附器内加一层5A分子筛。

这个工作要正常化、制度化、定期进行，若环境恶化，需随时采取有效措施，把有害物质控制在标准之内，C₂H₂在0.5、CH₄120、总碳155、二氧化碳4、氧化亚氮100（数量级10⁻⁶）。

液面高、循环倍比大，二氧化碳及烃类化合物不易积累浓缩。武钢燃气厂采用全浸操作，经多年安全运行，全部工艺参数同未浸样，并且仍有足够的分离空间，divclasslink分离容器，换热面积也满足要求，取出的氧气也没有气液夹带现象，所以主冷全浸操作是利无害的。

锅炉用冷凝器

锅炉用冷凝器，什么是分离容器，又称烟气冷凝器，锅炉使用烟气冷凝器后，仪表分离容器，可有效节约生产成本，降低锅炉的排烟温度，提高锅炉热效率。使锅炉运行符合国家节能减排标准。

节能减排是国家“十一五”规划纲要转变经济发展方式的关键和保证，是落实科学发展观和保证经济又好又快发展的重要标志，特种设备作为耗能大户，同时也是环境污染的重要源头、加强特种设备节能减排的任务很重要。

检测压力时为什么要装冷凝弯？

这是为了防止容器内，压力骤降，水汽冻压力仪表。另外冷凝弯内存有一些液体，对压力的骤升，是一个缓冲环节，避免损坏仪表。

压力表安装冷凝弯的作用主要有两个方面：

1、它作为连接压力表与压力表测量的设备或管道之间的配件，是用来缓冲被测量介质对压力表膜片的瞬时冲击，是对压力表进行保护的装置。

2、测量蒸汽等高温介质时，仪表分离容器放哪里，冷凝弯可以起到存积液体，隔离高温蒸汽，防止高温介质直接接触压力表膜片造成损坏。

伊克仪表厂家批发-仪表分离容器放哪里由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂是从事“卡套式管接头,扩口式管接头,焊接式管接头,铜消声器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董笋。