

江山压皱 原源压折成衣压褶 面料压皱加工

产品名称	江山压皱 原源压折成衣压褶 面料压皱加工
公司名称	义乌市筠椒布料压折厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市苏溪镇苏华街75
联系电话	13957921860 13957921860

产品详情

义乌市筠椒布料压折厂与您分享压褶：褶景机在使用的过程中，会出现以上几种现象，所以在使用的时候需要大家特别注意。在操作褶景机的时候，不但要掌握正确的使用方法，布料压皱，还要熟悉设备的结构，以免发生一些突发状况时手足无措，耽误到加工。但是现在我们对褶景机的了解都是有限的，对褶景机的操作也说不上熟悉，所以在操作的时候应该保证性

义乌市筠椒布料压折厂采用化纤面料。因涤纶织物具有优良的弹性和回复性、良好的耐磨性与热塑性。利用热定型工艺可使涤纶服装形成性褶榈和造型，故被认为是的制褶面料。涤纶属于合成纤维中的聚酯纤维，它有许多商品名称，如Teiylene，Dacron，Tetoron等，涤纶织物的熨烫温度为140~150。热学性能：软化点：235~240；熔点：255~260。涤纶织物的种类：涤纶仿丝绸织物；涤纶仿毛织物；涤纶仿麻织物；涤纶仿鹿皮织物等等。

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

服装压褶加工为给位亲们总结几种在购买前辨别纯棉面料的方法。

一抓：用手一把将面料抓在手里，再放开，如果皱得厉害，说明棉的成份居多，反之，则是别的成份居多。

二看：纯棉面料光泽比较淡，压皱厂，反光不强，看起来比较柔和，比较简单的就是看床品的洗水标：100%棉。

三摸：纯棉面料的手感比其他质地的要柔软和舒服(当然，真丝类除外啦)。

当然，对于网购的朋友们来说，网络世界的很多商品在购买前是不能看到实物的，而网购是可以退货所

以下面的方法是购买之后的鉴定方法。

一洗：高支高密的纯棉面料缩水较小，江山压皱，洗后起皱，晾干铺上后随即恢复。(这种方法显然是不能退货咯)

二盖：纯棉的床品盖着易吸湿，没有闷热感。

三烧：抽一段面料纤维或一小块面料燃烧，纯棉可以烧燃，并伴有烧纸的味，灰烬成黑色，用手可以完全捻碎。

江山压皱-原源压折成衣压褶-面料压皱加工由义乌市筠椒布料压折厂提供。义乌市筠椒布料压折厂在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，原源压折一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：金总。