

车床C61125*1500普通车床整体铸件床身质量严格把关

产品名称	车床C61125*1500普通车床整体铸件床身质量严格把关
公司名称	枣庄祥迈机床有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市南池工业园区
联系电话	15163279317

产品详情

本车床功率大，刚性强、主轴调速范围广，适用于强力或高速切削，可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹，并可承担钻孔，套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制，刹车灵敏可靠，可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑，主轴转速范围具有数种，供用户选择。

型号规格		CW61125
床身上回转直径	mm	1250
刀架上回转直径	mm	780
工件长度	mm	1500
主轴通孔直径和轴头型式	mm	105 ; C11
主轴通孔前端锥体和锥度	mm	120(B系列)
主轴转速级数和范围	r/min	18种4.8-640
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.05-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种28-1 DP
下刀架横向行程	mm	500
上刀架行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250
尾座套筒锥度		莫氏6号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	600RC52
主电机功率	kW	11

快速电机功率	kW	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床尺寸(长*宽*高)	mm	4100*1650*1900

上一篇：没有了