

多层地板纸箱包装 纸箱包装 苏州越新纸箱包装

产品名称	多层地板纸箱包装 纸箱包装 苏州越新纸箱包装
公司名称	苏州越新纸箱包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区七都吴越路东侧（吴江市华东通信电缆厂5号车间）
联系电话	13705827915

产品详情

纸箱的基本测试项目

- 1、出口包装纸箱检验规程 SN/T 0262-1993
- 2、外观 GB/T 6543-2008
- 3、尺寸 GB/T 6543-2008、摇盖耐折 GB/T 6543-2008
- 5、厚度 GB/T 6547-1998
- 6、耐破强度 GB/T 6545-1998
- 7、戳穿强度 GB/T 2679.7-2005
- 8、边压强度 GB/T 6546-1998、粘合强度 GB/T 6548-2011
- 10、空箱抗压 GB/T 4857.4-2008
- 11、含水率 GB/T 462-2008
- 12、防潮性能 GJB 1109A - 2000
- 13、分层定量 ISO 3039: 1975
- 14、平压强度 GB/T 6980 - 1995

通过以上测试，可以了解到纸箱的性能，为企业包装设计提供可靠数据依据。

苏州越新纸箱包装有限公司是集设计、印刷、拉片、裱糊、模切，多层地板纸箱包装，成品一站式服务的综合性品牌包装印刷企业。

纸箱动态性能试验

对于一些特定商品的包装，实木地板纸箱包装，如陶瓷、玻璃制品、电器、仪器等，还要检验纸箱对商品的缓冲性能，即模拟运输、装卸，spc纸箱包装，振动，纸箱包装，跌落等试验；

六角鼓回转试验

将纸箱放入装有冲击板的六角回转鼓内，按规定转数、次数转动，然后检验商品、纸箱破损情况。

上述动态实验都是破坏性的，提高纸箱和商品的抗破坏能力是在包装商品时使用缓冲衬垫、隔板或其他保护措施。此外有些包装纸箱还需作喷淋、耐侯等实验，可根据双方合同协定。

苏州越新纸箱包装有限公司是集设计、印刷、拉片、裱糊、模切，成品一站式服务的综合性品牌包装印刷企业。

公司成立于2008年，占地面积10000平方米。公司固定资产总值1亿元，现有员工120人。

不合格品的控制与纠正措施不合格品的控制与识别：对不合格品的瓦楞纸板和纸箱要做好标识，不能与合格纸板、纸箱混放在一起。要对其进行隔离、指定放在专划区域内，未经批准不准使用、转移、或同合格纸板纸箱混淆存放。对不合格品的处理，可用返修、报废、改做附件、降价销售四种方式进行处置。

多层地板纸箱包装-纸箱包装-苏州越新纸箱包装由苏州越新纸箱包装有限公司提供。多层地板纸箱包装-纸箱包装-苏州越新纸箱包装是苏州越新纸箱包装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐先生。