

天津水性环氧防腐涂料 汇隆新材料

产品名称	天津水性环氧防腐涂料 汇隆新材料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

氟碳漆清漆的漆膜厚度在15-20微米左右，一公斤可以喷涂8平米以上，主要用于氟碳漆金属漆的罩光，用于其它用途时，根据漆膜厚度的不同，天津水性环氧防腐涂料，每公斤喷涂面积也不相同。注意：以上漆膜厚度为干膜厚度，不同厂家氟碳漆的固含量不同，湿膜厚度也不相同，但起到防腐作用的，完全是干膜，因此，以干膜厚度计算氟碳漆的漆膜厚度。

环氧沥青涂料是以10号石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、煤焦沥青、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加剂，填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料，使用寿命长，施工方便。

清漆可以有效地保护物体表面，清漆没有丰富多彩的颜色，是可以适当加入一些颜料加工的。清漆也可以涂抹在电器上，防止电器生锈。

1、清漆一般含有减少紫外线照射的保护功能。

2、原厂采用的清漆材料主要为高温固化的单组分漆：聚氨酯或聚酯，修补漆常用的清漆材料主要为自然固化的双组分丙烯酸酯类。

3、清漆光泽度高，易出现划痕。

4、清漆比普通漆更易受到环境污染的侵蚀。

据我们分析出现这种问题的因素如下：1、墙面底漆表面太光滑，底层打磨不充分或根本没有打磨；2、墙面不洁，有污垢、有水分或有其它污染物；3、在受木槌作用或温、湿度变化时里外层膨胀系数不同而导致开裂。4、底漆跟面漆不配套或者配套性差；用硝基打底而硝基漆未完全干透就使用含有强溶剂相对较多的中涂漆导致不明显咬底甚至面漆开裂；5、施工环境恶劣，温度过低、温差大、湿度大，漆膜受冷热作用而伸缩，引起龟裂。

天津水性环氧防腐涂料-

汇隆新材料(推荐商家)由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汇隆新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汇隆新材料更加美好的未来。