

台州防火板「在线咨询」

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 台州防火板「在线咨询」 |
| 公司名称 | 金华市浩明挤塑板科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区乾西乡坛里郑3幢 |
| 联系电话 | 13396799898 13396799898 |

产品详情

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

目前市场上有些厂家误导消费者，说XPS产品容重越重越好。其实不然，首先要确认我们需要的是保温材料，它的用途是用来保温隔热。依据越重越好的理论，产品不发泡重，我们还会购买吗？容重越重说明产品发泡不好，即保温隔热性能差。越轻是不是越好呢？也不是。发泡过轻，产品抗压强度下降。要想实现保温隔热，XPS挤塑板只有合适的发泡才能够起到保温隔热的效果，泡孔的结构均匀性决定着产品的性能。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

XPS挤塑板外墙保温施工技术要点：

采用粘贴方式固定XPS挤塑板时，粘贴方式有点框法和条粘法两种，点框法适用于平整度较差的墙面，条粘法适用于平整度较好的墙面。不论采用何种方法黏结砂浆，黏结面积不得小于板面的40%。排板时按水平顺序排列，上下错缝黏结，阴阳角应作错槎处理，挤塑板的拼缝不得留在洞口的四角处。XPS挤塑板粘贴应用工具轻揉，均匀挤压XPS挤塑板，随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘贴挤塑板时应注意清除板边溢出的黏结砂浆，使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严，缝宽超出2mm时用相应厚度的挤塑板填塞。拼缝高差不大于1mm，防火板，否则应用砂纸或打磨机具打磨平整。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

保温隔热材料是指对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体，保温隔热材料的共同特点是轻质、疏松，呈多孔状或纤维状，以其内部不流动的空气阻隔热的传导其中无机材料有不燃、使用温度宽、耐化学腐蚀性较好等。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

台州防火板「在线咨询」由金华市浩明挤塑板科技有限公司提供。“挤塑板,保温板”选择金华市浩明挤塑板科技有限公司，公司位于：浙江省金华市婺城区乾西乡坛里郑3幢，多年来，浩明挤塑板坚持为客户提供好的服务，联系人：周先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩明挤塑板期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事泡沫板厂，泡沫板厂家，聚泡沫板厂家的厂家，欢迎来电咨询。