

金刚砂规格 昌达建材 金刚砂

产品名称	金刚砂规格 昌达建材 金刚砂
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

大面积金刚砂施工细节注意点如下。

金刚砂面层施工。金刚砂是一种以颗粒严密的高强韧骨料和特殊配制的添加剂为主要成份的混合产品。此种材料的施工是在新浇筑混凝土面层的初凝阶段，将该混合材料分两次撒布均匀，使用磨光机作业完成的金刚砂面层与混凝土基层紧密形成一体，从而促使混凝土表面具有极高强度、硬度且不起砂的地面特性。

地面施工金刚砂地坪使用特点：

施工简便，直接撒播在初凝混凝土上，金刚砂规格，节省时间和劳力，无需施工砂浆面层;高耐磨性、降低起尘、提高抗冲击性、提高抗油及油脂性能。

金刚砂耐磨材料的用途：用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。

金刚砂耐磨地坪颜色：水泥原色、灰色、绿色、红色等。

金刚砂耐磨地坪也称无机骨料耐磨地坪，耐磨地面。耐磨地坪，硬化地坪、硬化地面，硬质地坪、硬质地面。耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、

颜料粉(水泥原色无)、添加剂等组成。

撒布金刚砂与墁光、抹平

由于大面积金刚砂工程施工受外在环境因素变化影响非常明显。因而为了发挥金刚砂的更大效用，应选择合适的时机进行撒布。确保金刚砂不会因为撒布时间过早陷入混凝土泥浆中，金刚砂，或是因撒布时间过晚，金刚砂已经凝固，金刚砂无法和混凝土层实现粘连。分辨金刚砂的合理撒布时间一般采用脚踩方式，如若施工人员踩上混凝土面层导致下陷约5毫米时，便可以进行初次金刚砂撒布工作。

由于墙体的边角处及门框等边界线的水分非常容易蒸发，因而应先进行墙体及柱体等边角处的金刚砂撒布，避免水分蒸发导致混凝土粘性效果的消失。

一般来说初次金刚砂撒布应使用全量2/3，用均匀的力度洒落。不应用力抛洒，导致金刚砂分离。撒布均匀后，及时利用木抹子抹平金刚砂。当金刚砂吸收了混凝土层的水分后。再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

金刚砂规格-昌达建材(在线咨询)-金刚砂由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司为客户提供“金刚砂,山东金刚砂,金刚砂材料,山东金钢砂材料”等业务，公司拥有“昌达金刚砂”等品牌，专注于工地施工材料等行业。，在潍坊奎文区庄检路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。同时本公司还是从事山东金刚砂，山东金刚砂厂家，山东金刚砂价格的厂家，欢迎来电咨询。