

# 带式污泥浓缩脱水一体机 脱水效率高

产品名称	带式污泥浓缩脱水一体机 脱水效率高
公司名称	山东金双联环保设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:双联 型号:SL 产地:诸城市皇华镇镇西工业园
公司地址	山东省诸城市皇华镇镇西工业园
联系电话	0536-6357556 13964755387

## 产品详情

污泥经泵送入污泥搅拌槽内与高分子凝集剂混合作用后，使污泥中细小的悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成乳胶状较大的颗粒，而后以重力流的方式进入脱水机的泥浆分布装置，使胶乳污泥均匀的分布在重力脱水区的滤布上。

重力浓缩脱水区的功能再使乳胶污泥外大部分的自由水经滤布的网孔籍重力排出，以提高污泥浓度，使乳胶污泥性状趋于稳定，利于后续压力脱水作业。

污泥由重力脱水区进入压力脱水区，上下滤布在不同滚轮之间S型运动，并逐渐加压，对污泥部产生剪切力，将乳胶污泥中的水压榨出来，以产生较干的污泥饼。带式污泥脱水机注意事项

带式污泥脱水机开关机注意事项，1、打开控制箱内之控制面盘并启动箱内所有的电源NBF开关，将电源开关切到“ON”的位置。此时机台可准备开始操作，关上控制面盘。2、在操作污泥脱水机前请先将空压机(或空气来源)打开，将控制箱上空压机开关切到“ON(启动)”的位置。此时空压机开始送风加压中，待达到一定压力后，即可开始后续之操作程序。本污泥脱水机设有压力保护开关，当空气压力未达要求之压力时，将无法操作后续之步骤。