

# 莱芜煤矸石烧结多孔砖 煤矸石烧结多孔砖规格 新甫建材

产品名称	莱芜煤矸石烧结多孔砖 煤矸石烧结多孔砖规格 新甫建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

### 烧结砖价格变动影响因素

质量和价格是不是一分价钱一分货，是不是好货不便宜，便宜没好货。目前来看现在卖的烧结砖价格不同，目前现在便宜的烧结砖也在30元每平方米，价格高的在60元每平方米。这么贵的烧结砖真的是实在价钱吗，质量没有问题吗？

另外，正规的厂家生产的烧结砖都是按照一定比例配比物料，并且经过高温烧结而成的，砖体坚硬致密，没有裂纹和孔洞。尤其是有些黑心厂家常常在包装上做手脚，把质量好的砖放到托盘的外面，质量差的砖放进托盘里面。这一点一定要多注意，煤矸石烧结多孔砖厂家，避免烧结砖送到工地打开包装后，却差距太大造成很大的损失。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

### 煤矸石烧结多孔砖窑炉水管式换热器的维护及保养

水管式换热器是敷设在抽热风管道上的热交换装置。转换出的热水可供洗澡、采暖和作搅拌泥料用水。水管式换热器的维护保养首先应从设计抓好，因为现在设计运行的水管式换热器，一般都与抽热风管道直接串联着长年运行，采暖用的换热器，在非采暖期就采用循环水冷却方式。这种设计与运行方式，费水费电，极不经济，也不便于维护保养。为此，在设计安装时，应将水管式换热器敷设在抽热风管道的旁通管道上。而且，应将洗澡、生产用水与采暖用水分开，莱芜煤矸石烧结多孔砖，即洗澡和生产用水

的换热器设在温度较低的抽热风管道上，采暖用水的换热器设在温度较高的抽热风管道上，采暖用水的换热器设在温度较高的抽热风管道上。某一台换热器是否使用，可用管道上的闸阀控制。例如，采暖用的换热器只是在采暖季节才打开闸阀使用，其他时间则关闭闸阀停用。这样，可减少大量的水电和维修费用。

水管式换热器中换热用的水管很多，极易被水垢堵塞，要从用水和水温方面设法解决。采暖用水是封闭循环，水温要求高达90℃，因此，要使用软化水。而洗澡与生产用水的换热器应严格控制水温不得超过50℃，较低温度的热水不易结垢。如发现结垢现象，则使用一段时间就要进行清洗。

综上所述，煤矸石烧结砖隧道窑常见问题的原因很多，而且也很复杂，不同地域出现不同的问题，我们要采用不同的方式进行对待，很多生产经验就是在不同时期总结出来的。

煤矸石的加工分为颚式破碎机的粗碎、反击式破碎机或圆锥式破碎机的中细碎和制砂机的制砂整形三个阶段。

#### 一阶段：粗碎

大块煤矸石经料仓由振动给料机均匀喂料，输送到颚式破碎机进行粗碎，煤矸石烧结多孔砖规格，粗碎后的煤矸石经振动筛筛分后，煤矸石烧结多孔砖出厂价，由皮带输送机输送至反击式破碎机或圆锥破碎机进行中细碎。二阶段：中细碎输送到反击破/圆锥破中的煤矸石经过中细碎后，利用圆振筛进行筛分，较大颗粒的煤矸石返送到反击破/圆锥破再次破碎。

#### 三阶段：制砂

将破碎后的煤矸石送入制砂机进行进一步破碎整形，如需洁净的煤矸石，可送入洗砂机清洗。

#### 四阶段：包装

对烘干后的成品煤矸石进行包装贮存。

莱芜煤矸石烧结多孔砖-煤矸石烧结多孔砖规格-新甫建材由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新甫建材——您可信赖的朋友，公司地址：新泰市翟镇唐立沟村，联系人：高总。