

# 江苏布袋除尘器 脉冲布袋除尘器厂家 安徽华创

产品名称	江苏布袋除尘器 脉冲布袋除尘器厂家 安徽华创
公司名称	安徽华创环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省界首市西城科技园机械产业园
联系电话	18756892888

## 产品详情

静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此，静电除尘器运行电压需保持40—75kV乃至100kV以上。粉尘具有回收价值时，宜采用干法除尘；当粉尘具有很高的回收价值时，宜采用袋式除尘器；当净化后的气体需要回收利用或净化后的空气需要再循环利用时，宜采用袋式除尘器。静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，脉冲布袋除尘器厂家，除尘，脉冲式布袋除尘器厂家，适用于除去烟气中0.01—50 μm的粉尘，而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践证明，处理的烟气量越大，使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。

除尘器的工作好坏，不仅直接影响到除尘系统的可靠运行，布袋除尘器多少钱，还关系到生产系统的正常运行、车间厂区和周边居民的环境卫生、风机叶片的磨损和寿命，同时还涉及有经济价值物料的回收利用问题。低压脉冲喷吹长袋除尘器是在总结各种袋式除尘器的基础上发展起来的一种新型、袋式除尘器。它采用离线低压脉冲喷吹清灰技术，防止了粉尘再附与失控问题，增强了滤袋的清灰效果，提高了过滤速度，节省清灰能耗和延长滤袋的寿命。当作用电压、电晕线的间距和半径相同时，加大板间距，会影响电晕线临近区所产生离子电流的分布、增大表面积上的电位差，将导致电晕外区电场强度降低，影响除尘效率。

比电阻过低，尘粒难以保持在集尘电极上，致使其重返气流。比电阻过高，到达集尘电极

的尘粒电荷不易放出，在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。使得电场场强、板电流分布更加均匀，驱进速度可提高1.3倍，使捕集粉尘比电阻范围扩大到 $10^1-10^{14}$   $\Omega\cdot\text{cm}$ ，江苏布袋除尘器，特别适用于硫化床锅炉、新型水泥干法回转窑、烧结机等废气的高比电阻粉尘回收，减缓或消除反电晕现象。电除尘器建立在电除尘器和尘源控制方法的基础之上，是解决小分散扬尘点除尘的新途径。它利用生产设备的排风管或密闭罩作为极板，在罩或管内安设放电极，接上高压电源而形成电场。

江苏布袋除尘器-脉冲布袋除尘器厂家-安徽华创(推荐商家)由安徽华创环保设备科技有限公司提供。安徽华创环保设备科技有限公司是一家从事“除尘设备,粉尘处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽华创在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！