

阻燃除尘滤筒 燃气轮机除尘滤芯 进气过滤系统配套滤芯博盛朗

产品名称	阻燃除尘滤筒 燃气轮机除尘滤芯 进气过滤系统配套滤芯博盛朗
公司名称	霸州市博盛朗过滤净化设备有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:博盛朗 材质:无纺布 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	15076646660

产品详情

霸州市博盛朗过滤净化设备有限公司细长滤筒（如直径160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而；适用于浓度15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。

2、粗短抛丸机滤筒（如直径350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜0.6m/min

3、抛丸机滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。

4、滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗。

5、倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。